

DS1273ZJ160AX

Soporte de pared para cámaras domo

Características:

- Material de aleación de aluminio con tratamiento de pulverización superficial
- Diseño con orificio de entrada de cable
- Mejor diseño a prueba de agua
- Cómoda instalación coordinando con tapa

Notas:





- El soporte es para cámara domo
- Preste atención a la combinación de colores.
- El soporte debe instalarse en una pared plana.
- La pared debe ser capaz de soportar más de 3 veces el peso total de la cámara y el soporte.
- La capacidad de carga máxima del soporte es de 4.5 kg.



Parámetros:

DS1273ZJ160AX	
Parámetros	Soporte de pared para cámara domo
Aplicación	Adecuado para montaje en pared de cámaras domo
Material	Aleación de aluminio
Dimensiones	160 x 183.5 x 243 mm
Peso	845 g

Dimensiones:



DS1273ZJ160AX


Soporte de pared para cámaras domo

epcom[®]

Professional Video Surveillance Solutions

Pasos para realizar la instalación:

- ① Seleccione la pared apropiada para instalar el soporte y el cableado




A: Orificio de entrada de cables

- ② Realice el cableado y la instalación del soporte y atornille la tapa




- ③ Fije la pieza de unión entre el soporte y la tapa con el tornillo de fijación



B: Tornillo de fijación

- ④ Retire la parte inferior de la tapa, el módulo interior y la base.



- ⑤ Complete el cableado y fije el módulo a la tapa



- ⑥ Fije el módulo domo y ajuste el ángulo de visión



- ⑦ Instale la cúpula inferior en la tapa y atornille



- ⑧ Instalación Completa



NOTA: El soporte real puede variar con respecto a la imagen superior.