



Video Portero IP i18S

Este modelo de intercomunicador SIP se produce para usuarios industriales, desarrollado basado en tecnología de VOIP, utilizando protocolo estándar IP / RTP, compatible con muchas plataformas SIP PBX, / IMS populares, como Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix, etc., de fácil implementación.

El intercomunicador de video SIP i18S está diseñado para escenas al aire libre con alta confiabilidad, audio / video HQ y grado de protección IP65 / IK10. Combina funcionalidades de seguridad, intercomunicador de audio / video y transmisión y ofrece la mejor solución de comunicación para los usuarios.

Funciones

- ✓ Diseño conciso y fácil instalación (soporte montado en la pared y empotrado)
- ✓ Cámara HD con visión nocturna; admite comunicación de video HD
- ✓ Audio HD de grado de telecomunicaciones con altavoz incorporado de 3 W y AEC; adaptarse a entornos ruidosos
- ✓ Funcionalidad que incluye seguridad, intercomunicador y transmisión.
- ✓ Admite un amplio rango de temperatura de trabajo de -40 a +70 ° C
- ✓ IP65 y IK10
- ✓ Alta compatibilidad: compatible con las principales plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.



Modelo	Puerto	Botón	Camera
i18S	10/100 Mbps	1	✓

Acceso función de control

- Dos líneas SIP, soporta SIP 2.0 (RFC3261) y RFC relacionado
- POE habilitado
- remanos arriba-libre (HF)
- Respuesta automática predeterminada
- Admite opciones de fuente de alimentación interna o externa de cerradura eléctrica
- Admite teclas DSS personalizadas
- Sincronización de tiempo de red
- URL de acción / control remoto URI activo

Audio

- Códec de voz de banda estrecha: G711a / u, G723. 1. G.726-32K, G. 729AB
- Códec de voz de banda ancha: G. 722
- Intercomunicador dúplex con cancelador de eco acústico (AEC) -96MS de longitud de cola
- DTMF: DTMF en banda, fuera de banda (RFC2833) / Información SIP

Video

- Sensor: CMOS en color de 1 / 2,7 "
- 2 megapíxeles
- Códec de video: H.264
- Resolución: flujo principal 1280 × 720 @ 25fps

Sub-flujo 704 × 576 (D1) @ 25fps

Ángulo de visión: 112 ° (H), 84 ° (V)

- Iluminación mínima: 0.1Lux, soporte para iluminación infrarroja

Red / Protocolos

- Soporte POE
- Se admiten servidores DNS primarios y secundarios
- Soporte RTSP
- Admite cliente SNTTP
- Soporta VPN L2TP / OpenVPN
- Soporte SRTP
- Admite páginas web HTTP / HTTPS
- Qos de soporte: 802. 1p / q, DSCP
- Admite autenticación MD5
- Filtro web de soporte
- DHCP / estático / PPPOE
- Soporte STUN

Implementación y mantenimiento

- Aprovisionamiento automático a través de FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR-069
- Portal de gestión web
- Volcado de paquetes basado en web
- Configuración Exportar importar
- Actualización de firmware
- Syslog

Especificaciones físicas

- 1 DSS botón (De marcación rápida)
- 1 interfaz de entrada de cortocircuito integrada
- 1 relé: Contactos NC / NO, DC30V / 1A, AC125V / 0.5A
- Salida de conmutación activa: 12V /500 mA CC
- Micrófono: -38db
- Ponente: 4Ω/ 3W
- Puerto WAN: RJ-45, 10 / 100M adaptable
- Fuente de alimentación: 12V t 15% / 1A DC o POE

- Cable de red: CAT5 o mejor
- Material de la carcasa: cubierta de aluminio y carcasa trasera de aluminio fundido
- Método de instalación: montaje en pared o empotrado
- Temperatura de almacenamiento: -40-70°C
- Temperatura de trabajo: -40-70°C
- Humedad de trabajo: 10 ~ 90%
- Nivel de protección: IP65 e IK10
- Dimensión total: 223x130x74 mm (ancho x alto x largo)
- Dimensiones del paquete: 310x175x115 mm (ancho x alto x largo)
- Dimensión CTN exterior: 370x370x330mm (6 piezas)
- Peso del paquete: 1800g

Las especificaciones anteriores pueden actualizarse en el futuro sin previo aviso. Todas las características físicas / de hardware / software deben basarse en los productos finales enviados.

Para mas información visita la pagina: www.fanvil.com

Lista de compatibilidad:



www.fanvil.com

Agregar: 4F, Bloque A, Edificio 1 #, Parque de alta tecnología GaoXinQi (Fase-II), Distrito 67, Bao'An, Shenzhen, 518100, China

Tel: + 86-755-2640-2199 Fax: + 86-755-2640-2618 Correo electrónico: sales@fanvil.com

