




i32V Video Portero SIP

El video portero i32V SIP está diseñado para escenas al aire libre con alta fiabilidad, Audio / Video HD y grado de protección IP65 / IK10. Se combina con control de acceso, seguridad, intercomunicador de audio / video y funcionalidades de transmisión para una comunicación fluida / segura / clara

Modelo	Red	PoE	Camera
i32V	10/100 Mbps	✓	✓

Destacar

- ✓ Cámara HD incorporada con visión nocturna por infrarrojos, adopta el códec H.264
- ✓ Control de acceso (por llamada, tarjeta RFID / IC e interruptor interior)
- ✓ Todo en uno (control de acceso, intercomunicador y radiodifusión)
- ✓ Calidad de voz HD con altavoz incorporado de 3 W y cancelador de eco acústico (AEC)
- ✓ IP65 a prueba de agua y polvo
- ✓ IK10 anticollisión con robusto marco de aluminio fundido a presión
- ✓ -40° C hasta 70° C adaptabilidad de temperatura de amplio rango
- ✓ Apoyar la gestión y actualización en línea
- ✓ Compatible con las principales plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.



Genérico

- 2 líneas SIP
- Manos libres dúplex
- Teclas DSS inteligentes (marcación rápida / intercomunicador, etc.)
- Respuesta automática
- Función de intercomunicador
- Certificaciones de estándares industriales: IP65 e IK10, CE / FCC

Acceso Controlar Función

- Método de desbloqueo de la puerta: DTMF, RFID / IC tarjeta, interruptor interior, página WEB
- Apoyo 5000 Lista de acceso remoto
- Apoyo 5000 RFID / IC tarjetas
- Soporta 200,000 registros de puertas abiertas
- Admite opciones de fuente de alimentación interna o externa de cerradura eléctrica
- Función de multidifusión dinámica
- Apoyo ONVIF
- Admite teclas DSS personalizadas
- Sincronización de tiempo de red

Audio

- Códec de banda estrecha: G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- Códec de banda ancha: G.722
- Intercomunicador dúplex con cancelador de eco acústico (AEC): modo manos libres, 96 ms de longitud de cola
- Detección de actividad de voz (VAD) / Generación de ruido de confort (CNG) / Estimación de ruido de fondo (BNE)
- Ocultación de pérdida de paquetes (PLC)
- Tampón de arena adaptable dinámico hasta 300ms
- DTMF: dentro de banda, fuera de banda DTMF (RFC2833) / SIP INFO

Video

- Sensor: CMOS en color de 1 / 2,7 "
- 2 megapíxeles
- Código de video: H.264
- Resolución: flujo principal 1280 × 720 @ 25fps
Subflujo 704 × 576 (D1) @ 25 fps
- Ángulo de visión: 112 ° (H), 84 ° (V)
- Iluminación mínima: 0.1Lux, soporte para iluminación infrarroja

Redes

- 10/100 Mbps
- Configuración de IP: Estática / DHCP / PPPoE
- Autenticación de la autoridad de acceso a la red: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP

Protocolos

- SIP2.0 sobre UDP / TCP / TLS
- RTP / RTCP / SRTP
- ATURDIR
- DHCP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP / TFTP
- HTTP / HTTPS
- TR-069

Implementación y mantenimiento

- Aprovisionamiento automático a través de FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP / TR-069 / SIPPNP
- Portal de gestión web
- Volcado de paquetes basado en web
- Configuración Importar/Exportar
- Actualización de firmware
- Syslog

Especificaciones físicas

- 1 botón DSS (botón de marcación rápida)
- 1 puerto RJ45
- 1 puerto Wiegand
- 1 interfaz de salida de audio
- 1 interfaz de salida de grabación
- 2 interfaz de entrada de cortocircuito integrada
- 2 relés: MAX DC30V / 2A, AC125V / 0.5A
- Salida de conmutación activa: 12V / 500mA DC (solo admite 1 relé)
- Detección magnética de 2 puertas interfaz
- 1 interruptor de alarma de sabotaje
- Lector RFID: ID (EM4100,125KHz) e IC (MIFARE ONE, 13.56MHz)
- Energía: DC12V / 1A o PoE
- Material de la carcasa: carcasa de aleación de aluminio
- Nivel de protección: IP65 e IK10
- Instalación: montaje en pared
- Temperatura de trabajo: -40 ~ 70 ° C
- Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 70 ° C
- Humedad relativa: 10% - 90%
- Equipo Dimensión: 195x120x34mm
- Embalaje Dimensión: 260x165x62mm
- Dimensión del CTN uterino: 348x328x280mm (10 piezas)
- Peso del equipo: 1015g

Las especificaciones anteriores pueden actualizarse en el futuro sin previo aviso. Todas las características físicas / de hardware / software deben basarse en los productos finales enviados.
Para más información por favor visite: www.fanvil.com

Lista de compatibilidad:

