

## Clavadora de 2", Calibre 18

AF506

**EXACTITUD.** Diseño de punta delgada permite acceso fácil para clavar en áreas reducidas.

**VELOCIDAD.** Fácil despeje de punta "sin llave" para extracción fácil y rápida de clavos.

**PRECISIÓN.** Selector de ajuste de profundidad "sin llave" de fácil manejo para una amplia variedad de aplicaciones de acabados.

**CONVENIENCIA.** Removedor de polvo integrado proporciona un flujo conveniente de aire para limpiar la superficie de trabajo.

**INCLUYE.** Aceite para clavadora neumática, 2 puntas anti-derrapante, gafas de seguridad, enchufe de aire y estuche.



La clavadora AF506 de 2" de Makita, tiene un diseño durable, compacto y características fáciles de usar que incluyen el diseño de punta estrecha, lo que la hace ideal para una amplia variedad de aplicaciones. Puede operar desde 70 a 120 PSI, coloca un rango de clavos desde calibre 18 de 5/8" hasta 2", cuenta con un cargador de capacidad de hasta 100 clavos. La punta fundida y maquinada tiene ingeniería para contacto preciso con la pieza de trabajo, con punta de hule antiderrapante para proteger la superficie de trabajo.

### Características

- Potente motor acciona un rango de puntas de calibre 18 de 5/8" a 2" en aplicaciones de madera dura y suave.
- Carcasa, cargador y cilindro de aluminio para resistencia y durabilidad; pesa sólo 2.9 lbs.
- Diseño de punta delgada permite acceso fácil para clavar en áreas reducidas
- Removedor de polvo integrado proporciona un flujo conveniente de aire para limpiar la superficie de trabajo.
- Selector de ajuste de profundidad "sin llave" de fácil manejo para una amplia variedad de aplicaciones de acabados.
- Punta maquinada y fundida para contacto preciso.
- Fácil despeje de punta "sin llave" para extracción fácil y rápida de clavos.
- Topes y punta de hule antiderrapante que protege las superficies de madera de ser dañadas.
- Gancho reversible para cinturón permite que la herramienta permanezca cerca.
- Indicador dual de recarga de clavos alerta al usuario cuando se deben recargar los clavos para evitar espacios en blanco.

## Incluye:

- (1) Aceite de clavadora neumática
- (2) Punta antiderrapante
- (1) Enchufe de aire
- (1) Estuche
- (1) Gafas de seguridad

## Características principales

Tipo de potencia	Neumático
Categoría de sujeción	Brad
Tamaño del clavo	5/8" a 2" (calibre 18)
Capacidad máxima del cargador	100
Presión de aire de operación (PSI)	70-120
Presión de aire de operación (Bar)	4.9 - 8.3
Consumo de aire (SCFM)	2
Dimensiones (lxAxA)	9-7/8" x 2-3/4" x 10-1/8"
Tamaño de entrada	1/4" NPT
Incluye gancho de herramienta	Sí
Incluye acopladora de aire	Sí
Incluye conexión estilo industrial	1/4" NPT x 1/4"
Peso neto	2.9 lbs.
Peso del envío	7.5 lbs.
Código UPC	088381-870733



### MAC100Q

Compresor de aire eléctrico de 1/2 HP, 1 galón compacto, sin aceite, serie silenciosa



### MAC210Q

Compresor de aire eléctrico de 1 HP, 2 galones, sin aceite, serie silenciosa



### MAC320Q

Compresor de aire eléctrico de 1-1/2 HP, 3 galones, si aceite, serie silenciosa