

BOMBAS



Pinzas Klaw™ para bombas

- Diseño compacto y angosto para facilitar el trabajo en espacios pequeños o de difícil acceso
- Superficies de agarre con dientes especialmente reforzados para reducir el desgaste y permitir un agarre firme
- Agarres más amplios para mayor comodidad
- **Pinzas de ajuste rápido para bombas:** botón pulsador y característica de matraca rápida que permite el ajuste fácil y rápido en cualquier posición. (Cat. n.º D504-10B y D504-12B)



D504-10



D504-10B

Cat. n.º	Longitud total	Capacidad de las mordazas	Color del mango	Acabado del mango
Pinzas Quick-Adjust Klaw™ para bombas				
D504-10B	10,125" (257,2 mm)	2-1/8" (54,0 mm)	Amarillo	Bañado en plástico
D504-12B	12,5" (317,5 mm)	2-3/4" (69,9 mm)	Amarillo	Bañado en plástico
Pinzas Classic Klaw™ para bombas				
D504-7	7,375" (187,3 mm)	1-3/8" (34,9 mm)	Amarillo	Bañado en plástico
D504-10	9,875" (250,8 mm)	2-1/8" (54,0 mm)	Amarillo	Bañado en plástico
D504-12	12" (304,8 mm)	2-3/4" (69,9 mm)	Amarillo	Bañado en plástico

Pinzas para bombas

- Diseño tipo machihembrado seguro para un agarre antideslizante aun en condiciones de alta presión
- Amplia variedad de posiciones versátiles de mordazas
- Remache de ajuste rápido que permite ajustar las mordazas de las pinzas con una sola mano de manera fácil y rápida
- Las pinzas TT cuentan con un anillo metálico de atado para atar la herramienta cuando se trabaja en altura



D502-6

ACABADO DEL MANGO



Bañado en plástico



Doble material JOURNEYMAN™



CON AISLAMIENTO INS
Protección de 2 capas



CON AISLAMIENTO EINS
Protección de 3 capas



ANILLO METÁLICO DE ATADO
D502-6TT
D502-10TT
D502-12TT

Cat. n.º	Longitud total	Capacidad de las mordazas	Color del mango	Acabado del mango
502-10-EINS	10,25" (260,4 mm)	1-3/4" (44,5 mm)	Naranja/gris	Con aislamiento de 3 capas
D502-6	6,5" (165,1 mm)	7/8" (22,2 mm)	Amarillo	Bañado en plástico
D502-6TT	8" (203,2 mm)	7/8" (22,2 mm)	Amarillo	Bañado en plástico
D502-10	10" (254,0 mm)	1-3/4" (44,5 mm)	Amarillo	Bañado en plástico
D502-10TT	11,25" (285,8 mm)	1-3/4" (44,5 mm)	Amarillo	Bañado en plástico
D502-10-INS	10,25" (260,4 mm)	1-3/4" (44,5 mm)	Naranja	Con aislamiento de 2 capas
D502-12	12,25" (311,2 mm)	2-3/8" (60,3 mm)	Amarillo	Bañado en plástico
D502-12TT	13" (330,2 mm)	2-3/8" (60,3 mm)	Amarillo	Bañado en plástico
D502-16	16,25" (412,8 mm)	4-1/4" (108,0 mm)	Amarillo	Bañado en plástico
J502-10	10,25" (260,4 mm)	1-3/4" (44,5 mm)	Amarillo/negro	Journeyman™