

Taladro atornillador BL 40V^{máx} XGT 140 Nm

DF001GM201

Ofrece hasta 140 Nm de par máximo.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	40V ^{máx}
Tipo de batería	XGT
Amperaje	4,0 Ah
Nº de Baterías	2
Motor	BL
R.p.m alta	0 - 2.600 Rpm
R.p.m baja	0 - 650 Rpm
I.p.m alta	0 - 39.000 ipm
I.p.m baja	0 - 9.750 ipm
Posiciones de par de apriete	41/21
Par máx. de apriete junta dura	140 Nm
Par máx. de apriete junta blanda	68 Nm
Par máx. de apriete estable	125 Nm
Capacidad portabrocas	1,5 - 13,0 mm
Capacidad máx en metal	20 mm
Capacidad máx. en madera	50 mm
Velocidad variable (interruptor)	✓
Bloqueo del eje	✓

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Excelente rendimiento en trabajos pesados y continuados.
- Gran velocidad de perforación; Ofrece un 20% o más de velocidad que el modelo anterior.
- Velocidad máxima aumentada (0-2.600 RPM) en modo alto para una velocidad de perforación más rápida en trabajos menos pesados.
- 2 velocidades mecánicas (0-650 y 0-2.600 RPM) para una amplia gama de aplicaciones de perforación, fijación y perforación con martillo.
- Longitud total compacta para un fácil manejo y control.
- Tecnología de detección del efecto rebote (AFT). Apaga la herramienta para proteger el motor y evitar rebotes si la velocidad de rotación se ralentiza repentinamente.
- 41/21 posiciones de par de apriete seleccionables electrónicamente (baja / alta).
- Selección de par de apriete por dial para un fácil ajuste; con pantalla digital para confirmación visual del par seleccionado.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Portabrocas automático, empuñadura auxiliar, gancho, 2 baterías (4,0 Ah), cargador 40Vmáx XGT, y maletín Makpac tipo 3.

191B26-6

Batería 40Vmáx 4,0 Ah XGT BL4040



191E07-8

Cargador rápido 40Vmáx XGT



821551-8

Maletín MakPac tipo 3



835F93-2

Plástico interior Makpac



ACCESORIOS

191B36-3

Batería 40Vmáx 2,5 Ah XGT BL4025



B-66880

Estuche de puntas y llaves de vaso



D-47139

Estuche de brocas de corona Bi-



E-06270

Set de brocas y puntas (212 pcs)



Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:



Ficha de producto:

