

Navajas de bolsillo con apertura asistida

- Cat. n.º 44213 cuenta con un mecanismo de apertura asistida por cojinetes para abrir de forma suave la cuchilla y palanca de inversión ambidiestra para apertura fácil con un solo dedo
- Cat. n.º 44223 cuenta con un mecanismo de apertura accionado por resorte para activación rápida de la cuchilla, pernos dobles para apertura con ambas manos y bloqueo de seguridad que mantiene la cuchilla cerrada
- Clip de bolsillo para carga baja que permite mantener la navaja en una posición baja para no interferir en el trabajo
- Orificio para cuerda para atar de manera segura
- La cuchilla se asegura en posición abierta con un bloqueo de marco (Cat. No. 44213) o un sistema de bloqueo "Liner" (Cat. n.º 44223)



44213



44223

| Cat. n.º | Tipo de cuchilla | Longitud de la cuchilla | Material de la cuchilla | Material del mango | Longitud en posición cerrada | Longitud total |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| 44213 | Tanto | 3,4" (86,4 mm) | Acero inoxidable 420HC | Acero inoxidable | 4,6" (117 mm) | 8,0" (203,2 mm) |
| 44223 | Cuchilla <i>drop-point</i> (punta caída) con una mitad serrada | 3,5" (88,9 mm) | Acero inoxidable 440A | Aluminio anodizado | 4,6" (116,8 mm) | 8,1" (205,7 mm) |

Navajas de bolsillo resistentes

- Sistema de bloqueo "Liner" que asegura la cuchilla en posición abierta
- Mango resistente con zona de agarre de goma
- Orificio para cuerda que permite atar la navaja
- Clip de bolsillo para carga baja



Diseño de camuflaje Realtree® AP-XTRA
© 2012 de Jordan Outdoor Enterprises, Ltd., todos los derechos reservados.



44220



44222

| Cat. n.º | Tipo de cuchilla | Longitud de la cuchilla | Material de la cuchilla | Material del mango | Longitud en posición cerrada | Longitud total |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| 44220 | Cuchilla <i>drop-point</i> (punta caída) | 3,5" (88,9 mm) | Acero inoxidable 440A | Aluminio anodizado | 4,703" (119,5 mm) | 8,203" (208,4 mm) |
| 44222 | Tanto | 3,5" (88,9 mm) | Acero inoxidable 440A | Nylon/goma | 4,703" (119,5 mm) | 8,203" (208,4 mm) |

Navajas de bolsillo para electricista

- Sistema de bloqueo "Liner" que asegura la cuchilla en posición abierta
- Agujeros pelacables en la parte posterior de la cuchilla
- Clip de bolsillo para carga baja
- Cat. n.º 44217 tiene un desarmador Phillips n.º 2



AGUJEROS PELACABLES
Cable sólido de 10-14 AWG y cable trenzado de 12-16 AWG



44201



44217

| Cat. n.º | Tipo de cuchilla | Longitud de la cuchilla | Material de la cuchilla | Material del mango | Longitud en posición cerrada | Longitud total |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| 44201 | Cuchilla <i>drop-point</i> (punta caída) | 3,375" (85,7 mm) | Acero inoxidable 440A | Aluminio anodizado | 4,7" (119,4 mm) | 7,969" (202,4 mm) |
| 44217 | Cuchilla <i>drop-point</i> (punta caída) | 3,375" (85,7 mm) | Acero inoxidable 440A | Aluminio anodizado | 4,7" (119,4 mm) | 10" (254,0 mm) |



Pizzas
 Pelacables, cortadores y ponchadoras
 Desarmadores y llaves
 Tubo conduct, tubería y medición
 Kits de herramientas
 Herramientas con aislamiento, PPE y seguridad
 Accesorios para el lugar de trabajo
 Almacenamiento de herramientas
 Voz/datos/video
 Prueba y medición
 Herramientas eléctricas
 Herramientas de elevación, palado y estructurales