

# NAVAJAS PARA CABLES

Pinzas  
Pelacables, cortadores,  
y punchadoras  
Desarmadores  
y llaves  
Tubo conduct, tubería  
y medición  
Kits de  
herramientas  
Herramientas con aislamiento,  
PPE y seguridad  
Accesorios para el  
ligar de trabajo  
Almacenamiento  
de herramientas  
Voz/datos/video  
Prueba y medición  
Herramientas eléctricas  
Herramientas de elevación,  
jalado y estructurales

**⚠ ADVERTENCIA:** las cuchillas están diseñadas solo para cortar y se deben manipular y desechar con sumo cuidado. Si se dobla la cuchilla, puede romperse y posiblemente causar lesiones personales. Examine la ley local acerca de la legalidad respecto de vender, poseer o llevar estas navajas.

## Navaja multiusos pelacables con cuchilla de repuesto

- La cuchilla tipo pata de cabra de alta resistencia es reemplazable y elimina la necesidad de afilarla
- La cuchilla se bloquea firme mediante el mecanismo de tornillo de bloqueo imperdible, lo cual hace que esta navaja sea tan sólida como la de cuchilla fija.
- Perno que facilita la apertura de la navaja
- Mango con goma exterior para un mejor agarre
- Diseño de seguro posterior que traba la cuchilla firmemente en posición abierta
- Clip de bolsillo que brinda almacenamiento fácil y acceso práctico




Imagen de cuchilla plegada en el mango



44218



CUCHILLA COPING 44138



CUCHILLA TIPO HAWKBILL 44219

Cuchillas de repuesto			
Cat. n.º	Longitud de la cuchilla	Tipo de cuchilla	Cantidad por paquete
44219	2,5" (63,5 mm)	Hawkbill	3
44138	2,0" (49,2 mm)	Coping	3

Cat. n.º	Características especiales	Longitud de la cuchilla	Longitud total	Material de la cuchilla	Color del mango
44218	Navaja de cuchilla reemplazable	2,5" (63,5 mm)	7,797" (198 mm)	Acero inoxidable 440A	Naranja/negro

## Navajas pelacables para liniero/cables

- Cat. n.º 1570-3 y 1570-3LR cuentan con cuchillas de acero de 3" (76,2 mm) que soportan repetidos estriados y cortes a lo largo de revestimientos de cables
- Muesca en la parte posterior de la cuchilla para raspar o quitar el aislamiento del cable
- Cómodo mango texturado con hendiduras para los dedos y protección
- No hay contacto entre el anillo de acero inoxidable y la cuchilla de acero templado (Cat. n.º 1570-3)
- Diseño del mango en forma rectangular para poder sujetarlo a determinados equipos de pértigas de trabajo en línea viva de uso general
- Funda de cuero disponible, Cat. n.º 5163 solo para Cat. n.º 1570-3 y 1570-3LR
- Cat. n.º 1580-3 tiene una cuchilla de 2" (50,8 mm) para brindar mayor control cuando se estrián y cortan a lo largo los revestimientos de cables, y un mango ergonómico para brindar máxima comodidad



1570-3



1570-3LR



1580-3



1571-INS

Cat. n.º	Características especiales	Longitud de la cuchilla	Longitud total	Material de la cuchilla	Color del mango
1570-3	Cuchilla en forma de gancho, muesca y anillo	3" (76,2 mm)	8" (203,2 mm)	Acero	Negro
1570-3LR	Cuchilla en forma de gancho y muesca	3" (76,2 mm)	8" (203,2 mm)	Acero	Negro
1571INS	Marcas de medición en el mango	2,375" (60,3 mm)	8,75" (222,3 mm)	Acero 1095	Color naranja con aislamiento de 2 capas
1580-3	Cuchilla en forma de gancho, muesca y anillo	2,047" (52 mm)	8,75" (222,3 mm)	Acero	Negro

