

Si busca un detector de gas para su sistema de seguridad, automatización de edificios o sistema HVAC, para seguridad personal o para monitorear gases específicos en ambientes potencialmente peligrosos. Le tenemos el detector de gas que satisface sus necesidades.



Serie de Seguridad

Detector de Monóxido de Carbono y Combustión, Residencial y Pequeños Comercio

La Serie Security de Macurco son detectores de gas confiable, liviano y estéticamente agradables hechos para mantenerlo a usted y a las personas apreciadas a salvo de gases nocivos en aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Los Macurco CM-E1, GD-2B, GD-2A y HD-11 son detectores de gas de bajo voltaje diseñados para usarse en sistemas de seguridad y contra incendios. El CM-E1 y GD-2A (UL 2075) están listos para usarse en aplicaciones residenciales y comerciales.



CM-E1 (Carbon Monoxide)



GD-2B (Combustible Gas)



GD-2A (Combustible Gas)



HD-11 (Hydrogen Gas)

Características

- Reemplazo sensores de larga duración a bajo costo.
- Bajo mantenimiento sin necesidad de calibración.
- Alarmas locales (CM-E1 & GD-2B solamente)
- Inserte el arnés del cable (CM-E1 y GD-2B) para un reemplazo de entrada y salida
- Estéticamente agradable. Opciones de montaje empotrado o de superficie para (CM-E1 y GD-2B)
- Se conecta a cualquier panel de incendio / robo para monitoreo local y remoto.
- Hecho en America.

Aplicaciones

- Residencial
- Colegios / Dormitorios
- Hoteles / condominios
- Oficinas
- Tiendas minoristas
- Salas comunes / vestíbulos
- Apartamentos
- Aeropuertos
- Otros entornos comerciales pequeños

Ags. Mx. FJGC Nov 2021

Especificaciones

Dimensiones en cm. Alto x Largo x Ancho	CM-E1 & GD-2B: 8.25 x 13.33 x 4.44 GD-2A & HD-11: 11.43 x 12.7 x 4.11
Peso	0.45 Kg.
Voltage	CM-E1 9-32 Vcc GD-2B 9-32 Vcc o 12-24 Vcc GD-2A & HD-11 9-32 Vcc or 12-24 Vcc
Vida Útil del sensor	CM-E1 & GD-2B 10 años con/EOL GD-2A & HD-11 de 7 a 10 años
Temperatura Operacional	CM-E1 & GD-2B De 4.4° C a 37.8° C GD-2A & HD-11 De 0° C a 48.9° C
Consumo de Corriente	CM-E1 (Normal/alarma) 15 mA/35 mA @ 9-32 V GD-2B, GD-2A y HD-11 - Ver manual de usuario
Relevadores	CM-E1 & GD-2B Relevador de la alarma: SPST, 100 mA, 40 Vcc Relevador de problema: SPST, 100 mA, 40 Vcc GD-2A & HD-11 Relevador de la alarma: .125 A, 40 V, 3 VA Relevador de problemas: .250 A, 40 V, 10 VA
Indicadores de estados	CM-E1 y GD-2B LED (Alarma roja, problema ámbar, verde normal) Zumbador local GD-2A & HD-11 LED (Alarma roja, verde normal)
Alarmas	CM-E1 UL Estándar 2034 GD-2B & GD-2A Por UL 1484, 25% LEL HD-11 Punto de ajuste de alarma 10% LEL hidrogeno gaseoso.
Certificaciones	CM-E1 UL 2075 Listado. Probado para 2034 límites de sensibilidad para monóxido de carbono GD-2A UL 2075 Listado. Probado para 1484 estándar para detectores de gas residenciales GD-2B Sensibilidad probada en base a UL 1484
Garantía	Garantía limitada a dos años.

* Por favor lea el manual para más especificaciones.

Información Sobre Pedidos

Gas	Número de Modelo
Monóxido de Carbono (CO)	CM-E1
Gas Natural (NG) o Propano (LP)	GD-2B
Gas Natural (NG) o Propano (LP)	GD-2A
Hidrógeno (H ₂)	HD-11

Instalación



El CM-E1 y GD-2B se pueden montar en una caja de salida única



El GD-2A y HD-11 se pueden montar en una caja de salida doble

Accesorios

Nombre	Número de Modelo
Kit de montaje en ducto	DMK-1
Kit de carcasa para intemperie	WHK-1
Gas de prueba de campo (CM-E1)	CME1-FTG



Kit de montaje en ducto



Kit de carcasa resistente a la intemperie



Gas de prueba de campo (CM-E1)