

## Atornillador de impacto 18V LXT 155 Nm

### DTD156Z

Para trabajos en los lugares más difíciles. Motor de 4 polos.



#### Código EAN

0088381890878



#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad tornillo estándar	M5-M14
Capacidad tornillo alta resistencia	M5-M12
Peso según EPTA	1,6 Kg
Motor	4-polos
Dimensiones. LxAnxAI	143 x 79 X 241 mm
Tensión de la batería	18V
Tipo de batería	LXT
Velocidad variable (interruptor)	✓
Inserción	1/4" hex.
R.p.m	0 - 2.500 Rpm
Freno eléctrico	✓
Emisión de vibración	10,00 m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora	92,00 dB(A)
Potencia sonora	103,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Iluminación integrada	✓
Capacidad máx. tornillos para madera	22-125 mm

#### BENEFICIOS DEL USUARIO

- Robusta y duradera con carcasa porta-engranajes de aluminio protegida con elastómero en su parte delantera.
- Velocidad variable en el gatillo con modo reversible, nos permite regular velocidad de atornillado según requiera el trabajo.
- Agarre ergonómico antideslizante, recubierto de elastómero, la empuñadura se adapta perfectamente a la mano para mayor comodidad y control.
- Luz LED para iluminar el punto de trabajo en zonas de baja luminosidad. El LED se mantiene iluminado unos segundos después de haber pulsado el gatillo.
- Freno eléctrico, para mayor seguridad del operario.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS

**195584-2**

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



**197254-9**

Batería 18V 2,0Ah LXT BL1820B



**197265-4**

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B



**197280-8**

Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B



**B-36170**

Estuche de puntas y vasos



## Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:



Ficha de producto:

