

GABINETE DE MONTAJE EN PARED CARBON™

CR6U61001

Gabinete de montaje en pared que protege 6U de equipo de rack de 19"

El CR6U61001 está diseñado para su uso en racks de red, aulas, etc. Este gabinete aloja conmutadores de red y paneles de conexión de hasta 22" de profundidad. Incluye convenientes aberturas de acceso para cables en el panel superior, puerta frontal perforada y paneles laterales para un flujo de aire eficiente, ángulos de rack ajustables y orificios de montaje cuadrados y roscados. El CR6U61001 se envía completamente ensamblado para una implementación rápida y se puede personalizar con accesorios compatibles. Está cubierto por una garantía limitada de 5 años.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de rack: De montaje en pared
- Altura: 6U
- Capacidad estacionaria: 132 libras
- Máx. Prof. de montaje: 22.2"
- Tipos de agujeros de montaje: cuadrados y roscados
- Garantía: 5 años

APLICACIONES TÍPICAS

- Gabinetes de red
- Ubicaciones minoristas
- Back Office
- Aulas



ESPECIFICACIONES

FÍSICO

Altura	6U
Color	Black RAL 9005 powder coat paint
Tipo de puerta	Hex Perforated Metal Door
Orificio de montaje en ángulo de rack	Square and #12-24 Mounting Hole

FÍSICO - CONT.

Capacidad de peso: carga estacionaria (lb)	132.3
Capacidad de peso: carga estacionaria (kg)	60
Profundidad de montaje pred. de fábrica (pulg)	17.2
Profundidad de montaje pred. de fábrica (mm)	436

GABINETE DE MONTAJE EN PARED CARBON™

CR6U61001



ESPECIFICACIONES CONT.

FÍSICO - CONT.		CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	
Dim. de la abertura de acceso al cable (pulg)	9.8 x 2.2	Unidad de rack numeradas	Si
Dim. de la abertura de acceso al cable (mm)	250 x 56	Ruedas rodantes	Opcional
Máx. prof. de montaje (pul)	22.2	Puerta extraíble y paneles laterales	Si
Máx. prof. de montaje (mm)	562	Puerta frontal reversible	Si
Min. prof. de montaje (in)	1.9	Puerta con cerradura y paneles laterales	Si, llaves iguales
Min. prof. de montaje (mm)	47	Ventilación	Puerta perforada y paneles laterales con parte superior e inferior ventiladas
Dimensiones (WxHxD pulg)	23.6 x 14.6 x 23.6	Acceso a cables	Aberturas superior e inferior
Dimensiones (WxHxD mm)	600 x 372 x 600	Punto de puesta a tierra PE	Si
Peso neto (lbs)	37.2	AMBIENTAL	
Peso neto (kg)	16.9	Clase de protección	IP20
Dimensiones de envío - WxHxD (in)	26.18 x 17.12 x 26.18	CERTIFICACIONES	
Dimensiones de envío - WxHxD (mm)	665 x 435 x 665	Certificaciones	CE
Peso de envío (lbs)	41	Aprobaciones	DIN41491, DIN41494, EIA/ECA-310-E, IEC 60297-3-100, RoHS
Peso de envío (kg)	18.6	GARANTÍA	
		Garantía	5 años, limitada