

Gabinetes De Protección De STI



STI-7520 con Cerradura con Llave



Ver detalles al dorso



STI-7533 con Cerradura con perilla de accionamiento manual

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Gabinetes de usos múltiples con cerradura para anunciadores a distancia, paneles de control de alarmas contra incendios, u otros productos electrónicos que requieren protección física o contra la intemperie. Permite la protección contra el vandalismo (accidental o intencional), como así también contra la suciedad, polvo y mugre. Los gabinetes van montados sobre la pared, permitiendo que la unidad quede alojada en una ubicación central. Los gabinetes vienen con una cerradura con llave o perilla de accionamiento manual, con o sin alarma. Cuentan además con un orificio adicional previsto para la colocación de una cerradura o cierre de seguridad secundario.

COMO FUNCIONA

Los gabinetes están fabricados con un policarbonato transparente que permite que la unidad sea fácilmente visible y accesible. Cuando se abre un gabinete con alarma, la alarma emitirá una sirena de 95 db o una sirena de 105 db de sonido penetrante durante 30 segundos, 3 minutos o continuamente (según lo haya configurado el usuario). La alarma se silencia con un dispositivo de anulación de automatismo mediante llave. El operador debe desbloquear la unidad y abrir la tapa para poder tener acceso a ella.

CARACTERÍSTICAS

- Tapa de policarbonato transparente.
 - Policarbonato con las siguientes características -40° a 120°F (-40° a 49°C).
 - Incluye cerradura con llave o cerradura con perilla de accionamiento manual.
 - Con placa de montaje interno de acero.
 - Su diseño permite la visibilidad desde cualquier ángulo.
 - Completo con piezas metálicas de montaje y junta de estanqueidad.
 - Puede utilizarse un orificio adicional previsto para la colocación de candado o cierre de seguridad secundario.
 - Aletas de montaje externas.
 - Tornillos de montaje a prueba de manipulación imprudente.
 - Garantía de tres años contra rotura del policarbonato durante el uso normal (un año para la parte electromecánica y los componentes electrónicos).
 - Modelos con o sin alarma.
- Serie STI-7520**
- Caja de policarbonato mate.
 - STI-7520 y STI-7521 Aprobado por Norma NEMA 4X, Reconocido por Norma UL.
- Serie STI-7530**
- Orificios internos de montaje.
 - Con soporte tipo rejilla metálica ajustable opcional.

Gabinetes De Protección De STI

Dimensiones e Información Técnica

MODELOS DISPONIBLES

STI-7520	NEMA 4X Gabinete con cerradura con llave - transparente
STI-7520-OW	NEMA 4X Gabinete con cerradura con llave - blanco
STI-7521	NEMA 4X Gabinete con perilla de accionamiento manual - transparente
STI-7521-OW	NEMA 4X Gabinete con perilla de accionamiento manual - blanco
STI-7522	Gabinete con cerradura con llave y alarma - transparente
STI-7523	Gabinete con cerradura con perilla de accionamiento manual y alarma - transparente
STI-7530	Gabinete con cerradura con llave - transparente
STI-7531	Gabinete con perilla de accionamiento manual - transparente
STI-7532	Gabinete con cerradura con llave y alarma - transparente
STI-7533	Gabinete con cerradura con perilla de accionamiento manual y alarma - transparente
W07530	Soporte tipo rejilla metálica para la serie STI-7530
KIT-H18054	Llave adicional (CH751)
KIT-19038	Llave para tornillo tipo Snake Eye

APROBACIONES Y GARANTÍA

Los modelos STI-7520 y STI-7521 han sido ensayados y aprobados o reconocidos por las siguientes normas:

- UL y cUL S7255
- Certificados por NEMA 4X
- Ensayados de conformidad con UL38, UL50 y UL2017

Los modelos STI-7550 y STI-7551 han sido ensayados y aprobados o reconocidos por las siguientes normas:

- UL S7255
- Certificados por NEMA 4X


GARANTÍA

Garantía de tres años contra rotura del policarbonato durante el uso normal (un año para la parte electromecánica y los componentes electrónicos).

NOTA: El usuario final debe verificar la alarma y la batería cada seis meses y reemplazar la batería anualmente o según se requiera.

	A	B	C	D	E
STI-7520/7521	8.875 plg.	10.875 plg.	3.125 plg.	12 plg.	*
STI-7522/7523	(225mm)	(276mm)	(79mm)	(305mm)	19 plg. (148mm)
STI-7530/7531	12.2 plg.	14.2 plg.	6.44 plg.	16.4 plg.	*
STI-7532/7533	(310mm)	(361mm)	(164mm)	(419mm)	23 plg. (584mm)

* Modelos sin alarms



Safety Technology International

2306 Airport Road info@sti-usa.com
Waterford, MI www.sti-usa.com
48327, USA Tel:248-673-9898

Taylor House
34 Sherwood Rd., Bromsgrove,
Worcs., B60 3DR, England

info@sti-emea.com
www.sti-emea.com
Tel: +44 (0) 1527 520 999

Unit 7A Lockheed Avenue
Airport Business Park
Waterford X91 HWF2 Ireland