LP EPC 50D

Punta Pararrayos de rechazo catódico para protección de estructuras de 50 metros en diámetro de cobertura. Brinda un punto seguro para captar y drenar la corriente del rayo a tierra.

Electrodo fabricado en cobre con tratamiento electrolítico para obtener mayor conductividad, baja resistencia y durabilidad en terrenos agresivos.

Filtro equipotencial posee la propiedad de amortiguar bajas frecuencias, minimizar ruidos, impedir el paso de corrientes de retorno y cuenta con conexión lateral autoconectable la cual nos ayuda a unir potencialmente los electrodos naturales, así como prefabricados en sitio.

Compuesto reactivador de terreno el cual se compone de minerales conductivos para bajar la resistividad de terreno y mejorar el funcionamiento del sistema de puesta a tierra.

ELECTRODO

Largo del tubo de la estructura	65 cm
Largo del triángulo de cobre	14 cm
Diámetro de tubo de cobre	1"

FILTRO

Largo del filtro	14 cm
Diámetro de filtro	2"
Conexiones laterales de acero inoxidable	3/4 "

COMPUESTO

Base de carbón y arcillas	1 de 12 kg

Incluye brújula y nivel de gota

10 AÑOS GARANTÍA

NOM

EIA/TIA J-STD-607-A y BICSI
NOM-001-SEDE-2012
NOM-022-STPS-2015
NMX-J-549-ANCE-2005

linkedpro by epcom®