



Makita México S.A de C.V.



www.makita.com.mx

## Kit rotomartillo inalámbrico y llave de impacto inalámbrica

**LXT**

18V

# DLX2500T

### Rotomartillo inalámbrico DHP482

<b>Capacidad</b>	Acero: 13mm (1/2")
	Madera: 38mm (1-1/2")
	Mampostería: 13mm (1/2")
<b>Impactos por minuto</b>	Alta:0-28,500rpm Baja:0-9,000rpm
<b>Velocidad sin carga</b>	Alta:0-1,900rpm Baja:0-600rpm
<b>Torque máximo</b>	Fuerte /Suave: 62/36N·m (550/320 in.lbs.)
<b>Máx. torque de bloqueo</b>	54N·m (480 in.lbs.)
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
<b>Peso neto</b>	1.5-1.8kg (3.4-4.1bs)

### Llave de impacto inalámbrica DTW301

<b>Capacidad de fijación</b>	Tornillo estándar: M10-M20 (3/8"-3/4")
	Tornillo alta resistencia: M10-M16 (3/8"-5/8")
	Cuadro de inserción: 12.7mm(1/2")
<b>Velocidad sin carga</b>	0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000
<b>Impactos por minuto</b>	0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800
<b>Torque máximo</b>	330 N·m (240ft.lbs)
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	c/BL1850B:144x81x246mm (5-5/8 x 3-3/16 x 9-11/16")
<b>Peso neto</b>	1.5-1.8 kg (3.3-4.0 lbs)

54N.m



330N.m



**INCLUYE:** Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), clip para cinturón (2pz), punta (+)(-) 2-45, maletín para herramientas 824754-3

**LXT BL MOTOR XPT**



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.