

TRANSFORMADORES BIPARTIDOS FLEXIBLE

CARACTERÍSTICAS

- Aislamiento para 600 V (uso interior).
- Para operar en 50-60 Hz.
- Núcleo flexible, apertura hasta 90% de su diámetro.



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

Rangos	Dimensiones en pulgadas				Peso Kg. Aprox	Cap. Term	Presición	Salida 5A No. parte	Salida 1A No. parte
	Dia.Int.	Dia.Ext.	Altura	Ancho					
50A	1	3	3.2	1.5	0.5	1VA	2.5%	4900090F	4900092F
100A	1	3	3.2	1.5	0.5	1VA	2.0%	5000000F	5000002F
150A	1.5	3	4	1.5	0.6	2VA	2.0%	5000010F	5000012F
200A	1.5	3.5	4	1.5	0.6	3VA	1.5%	5000020F	5000022F
250A	2.5	4.5	6.5	1.5	1	3VA	1.5%	5000030F	5000032T
300A	2.5	4.5	6.5	1.5	1	3VA	1.0%	5000040F	5000042T
400A	3	5	6.5	1.5	1.1	5VA	1.0%	5000050F	5000052T
500A	4	6	7.5	1.5	1.3	5VA	0.5%	5000060F	5000062T
600A	4.5	6.5	7.5	1.5	1.3	5VA	0.5%	5000070F	5000072T
800A	5	7.5	9	1.5	1.3	10VA	0.5%	5000080F	5000082T
1000A	5	7.5	9	1.5	1.7	15VA	0.5%	5000090F	5000092T
1200A	5	7.5	9	1.5	1.9	15VA	0.3%	5000100F	5000102T
1400A	5.5	8	10	1.7	2	15VA	0.3%	5000110F	5000112T
1500A	5.5	8	10	1.7	2	20VA	0.3%	5000120F	5000122T
1600A	5.5	8	10	1.7	2	20VA	0.3%	5000130F	5000132F
2000A	7	9	12	1.7	2.8	25VA	0.3%	5000140F	5000142F
2500A	7	9	12	1.7	2.8	25VA	0.3%	5000150F	5000152F
3000A	7	9.5	12	1.7	2.8	30VA	0.3%	5000160F	5000162F
3200A	7	9.5	12	1.7	2.9	30VA	0.3%	5000170F	5000172F
3500A	8	10.5	13.5	4.5	3.4	40VA	0.3%	5000180F	5000182F
4000A	8	10.5	13.5	5	3.6	40VA	0.3%	5000190F	5000192F
4500A	8	10.5	13.5	5	3.8	40VA	0.3%	5000200F	5000202F
5000A	8.5	11	14.5	5	4.3	40VA	0.3%	5000210F	5000212F
6000A	9	10.5	15	5	4.6	40VA	0.3%	5000220F	5000222F



1 año de garantía.

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!