

Foto del Producto



SF800M

Características del Producto

Electricas

- Voltaje de entrada universal de 120-347VCA, fuente de alimentación conmutada.
- Recarga en 24 horas después de 2 horas de descarga.
- Interruptor de prueba e indicador de carga.
- Batería recargable Ni-Cad de 3.6V, libre de mantenimiento y de larga duración.

Iluminación

- LED SMD 2835 de 0.5W, blanco frío, vida útil de 50,000 horas.
- Modelo de salida normal: 120 lúmenes en emergencia.

Montaje

- Apto para instalacion en pared, techo o muro.
- Carcasa se ajusta al dosel mediante giro simple y cierre de seguridad.

Carcasa

- Termoplástico ABS moldeado por inyección.
- Caja plástica con retardante de llama grado 5VA.

Configuraciones Disponibles

- Cara simple, doble cara o paquete universal.
- Diseño de pictograma de fácil reemplazo.

Modelo

No.	Model	Boton de prueba	Bateria	Tiempo recarga	Duracion	Entrada			Salida	
						Voltaje	Hz	Consumo	Integral	Luminous Flux
1	SF800M	Si	Ni-cad 3.6V600m A	24 hrs	2 hrs	120-347Vca	50/60	3W	1W	120lm

