

Marca: EPCOM TITANIUM



**Kit extensor KVM (HDMI y USB)**

**TT676KVM**

**Hoja de especificaciones:**

**Kit Extensor KVM ( Teclado, video, Mouse ) 4Kx2K@60Hz hasta 70 metros**

Modelo	TT676KVM		
Fuente de alimentación	Voltaje/corriente	DC 5V-12V	
	Consumo de electricidad	TX < 4W , RX < 4W	
Rendimiento HDMI Y interfaces	Cumplimiento HDMI	HDMI 2.0	
	Cumplimiento HDCP	HDCP 2.2	
	Resolución HDMI	480i @ 60Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i @ 50/60Hz, 1080p @ 50/60Hz, 3840x2160 @ 24/25/30/50/60Hz, 4096x2160 @ 24/25/30Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600	
Rendimiento HDMI Y interfaces	Formatos de audio compatibles	LPCM/DTS-H D/DTS-Audi/Dolby Digital 5.1CH	
	Señales TMDS de entrada y salida	0.7~1.2VP-P (TMDS)	
	Señal DDC de entrada y salida	5Vp-p (TTL)	
	Longitud del cable de entrada	≤ 8 metros (AWG24)	
	Longitud del cable de salida	≤ 8 metros (AWG24)	
Transmisiones Distancia	CAT6/6A/7	≤ 70 metros	
Nivel de protección	Protección electrostática de toda la máquina	1a Nivel de descarga de contacto 2	
		1b Nivel de descarga de aire 3 Implementación de la norma: IEC61000-4-2	
Entorno de operación	Temperatura de funcionamiento	-20~60°C	
	Temperatura de almacenamiento	-30~70°C	
	Humedad (sin condensación)	0 ~ 90% RH	
Propiedades corporales	Dimensiones	153.0(L) x 105.5(W) x 22.0(H) mm	
	Materiales	Hierro	
	Color	Negro	
	Peso	Enviar: 348g Recibir: 348g	