

Hoja de Especificaciones - Modelo VH55CR

Categoría	Especificación	Detalle
Pantalla	Diagonal de pantalla	55"
	Tipo de panel	IPS
	Resolución	1,920 x 1,080 (Full HD)
	Tamaño de píxel (HxV)	0.63 x 0.63 mm
	Brillo máximo (típico)	700 nits
	Relación de contraste	1,100:1
	Ángulo de visión (H/V)	178°/178°
	Tiempo de respuesta	8 ms
	Gama de color	72% NTSC
	Cristal antirreflejo	28%
Conectividad	HDMI In	2 puertos
	DP In	1 puerto
	DVI In	1 puerto
	Versión HDMI	2
	Versión DP	1.2
	Versión HDCP	2.2
	USB	1 puerto
	IR In	Sí
	Entrada de audio	Sí
	Salida de audio	Jack estéreo mini
	Salida de video	Sí
	Salida de energía	No
	RS232 In	Sí
	RS232 Out	Jack estéreo mini
	RJ45 In	Sí
	WiFi	No
Alimentación	Voltaje	AC100-240V 50/60Hz
	Consumo (modo activo)	250 W
	Consumo (modo reposo)	0.5 W
	Dimensiones (AnxAlxPr)	1211.0 x 681.7 x 69.9 mm

Dimensiones y Peso	Dimensiones del empaque	1414.0 x 844.0 x 257.0 mm
	Peso del equipo	16.8 kg
	Peso del empaque	25.1 kg
Condiciones de uso	Temperatura	0 ~ 40 °C
	Humedad	10 ~ 90%
Montaje	Soporte VESA	600 x 400 mm
	Ancho del bisel	0.44 mm (uniforme)
	Color del bisel	Negro
	Material del marco	Acabado brillante
Características	Montaje incluido	Sí
	Soporte incluido	No
Certificaciones	EMC	FCC (USA) Part 15, Subpart B Class B
		CE (Europa): EN 55032:2015+A11:2020 / EN 55035:2017+A11:2020
		VCCI (Japón): VCCI-CISPR32:2015
		KC (Corea): KS C 9832 / KS C 9835
		RCM (Australia/NZ): AS/NZS CISPR32:2015
		CCC (China): GB/T 9254-2008, GB 17625.1-2012
		BSMI (Taiwán): CNS 13438
	Seguridad	CB (Europa): IEC62368-1/EN62368-1
		CCC (China): GB 4943.1-2011
		PSB (Singapur): PSB+IEC62368-1
		NOM (México): NOM-019-SCFI-1998
		IRAM (Argentina): IRAM+IEC62368-1
		SIRC (Arabia Saudita): SASO+IEC62368-1
		BIS (India): IEC60950-1 / IS13252
		KC (Corea): K 60950-1
		EAC (Rusia): EAC+IEC60950-1
		BSMI (Taiwán): BSMI+IEC60950-1

		RCM (Australia): IEC62368-1/AS/NZS 62368-1
		UL (USA): cUL62368-1
		CSA (Canadá): cUL