

Especificaciones de producto



# VS600HD

Synology

## Especificaciones de hardware

### Salida de vídeo

Salida de vídeo

HDMI x 2

Resolución de vídeo admitida

- 4K (3840 × 2160), 30Hz
- 1080p (1920 × 1080), 60 Hz

### Audio Input

Clavija de audio estéreo de 3,5 mm x 1

### Salida de audio

Clavija de audio estéreo de 3,5 mm x 1

### Puerto RJ-45 1GbE LAN

1

### Puerto USB 3.0

2

## Apariencia

Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad)

41.84 mm x 150 mm x 150 mm

Peso

0.36 kg

## Otros

Fuente / Adaptador de alimentación

36 W

Voltaje de alimentación de entrada CA

De 100 V a 240 V CA

Frecuencia de alimentación

50/60 Hz, Monofásico

Consumo de energía

15.49 W (carga completa 50 canales)  
5.85 W (Alimentación sin actividad)

## Temperatura

Temperatura operativa

-20°C a 40°C (-4°F a 104°F)

Temperatura de funcionamiento del adaptador

0°C a 40°C (32°F a 104°F)

Humedad operativa

8% to 80% RH

Temperatura de almacenamiento

-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)

Humedad relativa

5% a 95% RH

## Certificación

- FCC
- UKCA
- CE
- BSMI
- EAC
- RCM
- KC
- VCCI

## Cumplimiento de la NDAA

v

## Cumplimiento de la TAA

v

## Garantía

3 años

### Notas

El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra.  
([Obtenga más información](#))

## Entorno

Conforme con RoHS

## Contenido del paquete

- Unidad principal X 1
- Guía de instalación rápida X 1
- Adaptador de alimentación CA X 1
- Cable RJ-45 LAN X 1
- VESA mounting kit

## Especificaciones del software

### Número máx. de cámaras IP

50

### FPS total (H.264)

600 FPS @ 720p (1280×720), 50 Channels  
360 FPS @ 1080p (1920×1080), 36 Channels  
280 FPS @ 3M (2048×1536), 28 Channels  
180 FPS @ 5M (2591×1944), 18 Channels  
120 FPS @ 4K (3840 × 2160), 12 Channels

## FPS total (H.265)

600 FPS @ 720p (1280×720), 50 Channels  
380 FPS @ 1080p (1920×1080), 38 Channels  
280 FPS @ 3M (2048×1536), 28 Channels  
180 FPS @ 5M (2591×1944), 18 Channels  
130 FPS @ 4K (3840 × 2160), 13 Channels

## Códec de vídeo

- H.264
- H.265

## Códec de audio

- PCM
- G711
- G726
- AMR

## Pantalla local

Visualización en directo / Reproducción de grabaciones	v
Compatibilidad de instantáneas	v
Compatibilidad de eMap	v
Control PTZ / Patrulla	v
Visor de registros	v