

Extensor de Video

TT473KVM

Hoja de especificaciones

EXTENSOR KVM HDMI 4K a 60 Hz

Modelo	TT473KVM	
Técnico	Transmisor	Receptor
Interfaz de entrada	1x HDMI	1x RJ45
Interfaz de salida	1x RJ45	1x HDMI
Longitud HDMI	≤ 5metros	≤ 5metros
Ancho de banda de vídeo	18Gbps	
Cumplimiento HDMI	HDMI 2.0	
Cumplimiento HDCP	HDCP1.4/HDCP2.2	
Resolución de vídeo	4096x2160@24/30/50/60Hz, 3840x2160@24/30/50/60Hz, 1080P@24/25/30/50/60Hz, 720P@50/60Hz, 576P@60Hz, 480P@60Hz, 1920x1200, 1680x1050, 1600x900, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600	
Mediim transmision	CAT5/CAT5e/CAT6	
Distancia de transmisión	CAT5 80metros /CAT5e 100metros/CAT6 120metros	
Latencia de transmisión	1080p: 80~110ms ; 4k@60Hz: 120~170ms	
Soporte de audio	LPCM 2.0	
Fuente de alimentación	DC 5V/1A	DC 5V/1A
Consumo de energía	TX < 3.5w	RX < 2.5w
Temperatura de funcionamiento	- 20°C~60°C	
Storage temperature	- 30°C~70°C	
Relative humidity	0~90%RH (sin condensación)	
Protección	Protección contra rayos	
	Protección contra sobretensiones	
	Protección ESD 1a Descarga de contacto 2 Nivel (±4KV) 1b Descarga de aire 3 Nivel (±8KV) Estándar: IEC61000-4-2	
Dimensiones	109.6 x89.5 x26.3mm	109.6 x89.5 x26.3mm
Peso	Transmisor: 240g	Receptor: 243g
Carcasa	Carcasa de metal	
Color	Negro	