

REC7

Recuperadora de Refrigerante de Pistón Simple



Ligera, eficiente y confiable

Manómetro superior

Operación con un solo botón

Motor DC sin escobillas

Compresor libre de aceite



Accesorios



Cable de alimentación de 1.8 m



Filtro



Correa para el hombro



Manguera

Datos técnicos :

Modelo	REC7																			
Refrigerante	III: R12, R134A, R401C, R406A, R500, R1234yf IV: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 V: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32		Apagado automático de seguridad	38.5 bar / 3850 kpa (558 psi)																
	Voltaje	100-120 V- / 50-60 Hz	230V- / 50-60 Hz	Tasa de recuperación	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>III</td> <td>IV</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>Vapor</td> <td>0.22 kg/min</td> <td>0.25 kg/min</td> <td>0.25 kg/min</td> </tr> <tr> <td>líquido</td> <td>1.8 kg/min</td> <td>2.0 kg/min</td> <td>2.2 kg/min</td> </tr> <tr> <td>empuje/ extracción</td> <td>5.0 kg/min</td> <td>6.0 kg/min</td> <td>6.5 kg/min</td> </tr> </table>		III	IV	V	Vapor	0.22 kg/min	0.25 kg/min	0.25 kg/min	líquido	1.8 kg/min	2.0 kg/min	2.2 kg/min	empuje/ extracción	5.0 kg/min	6.0 kg/min
	III	IV	V																	
Vapor	0.22 kg/min	0.25 kg/min	0.25 kg/min																	
líquido	1.8 kg/min	2.0 kg/min	2.2 kg/min																	
empuje/ extracción	5.0 kg/min	6.0 kg/min	6.5 kg/min																	
Potencia del motor	1 HP		Temperatura de operación	0 °C - 40 °C																
Velocidad del motor	2800 RPM		Dimensiones	350mm(L)*260mm(W)*280mm(H)																
Corriente (máx.)	10A	5A	Peso	9.5 kg																
Compresor	sin aceite, refrigerado por aire, tipo pistón		Empaque	Caja de cartón, 1 pieza																
G.W.	13.98kg																			