

SHK-12-2-P



Kit de percha simple para cable coaxial de 1/2 pulgada, doble pila; incluye hardware y adaptador angular

Clasificación del producto

Tipo de producto	Kit de percha
Marca del producto	ValuSite™
Nota de ordenación	Producto no estándar de ANDREW®

Especificaciones generales

Cables por colgador	2
Color	Negro
Tipo de hangar	Abrazadera de compuesto
Montaje	Hardware M8

Dimensiones

Altura máxima de la chimenea	2
Altura	52,1 mm 2,051 pulgadas
Ancho	25,9 mm 1,02 pulgadas
Longitud	46,2 mm 1,819 pulgadas
Rango de diámetros de cable compatibles	15,2– 16,3 mm
Diámetro compatible, máximo	16,3 mm 0,642 pulgadas
Diámetro compatible, mínimo	15,2 mm 0,598 pulgadas
Tamaño nominal	1/2 pulgada

Especificaciones eléctricas

Efecto de pérdida de retorno, máximo	0.1 dB
Efecto DTF, máximo	0.1 dB

Especificaciones de materiales

Tipo de material	Plástico ingeniero Acero inoxidable 304
------------------	---

SHK-12-2-P

Especificaciones mecánicas

Supervivencia por vibración	≥ 4 horas a frecuencia resonante
-----------------------------	----------------------------------

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F)
Resistencia a la corrosión, mínima sin degradación	≥ 500 horas en cámara de niebla de sal
Capacidad de Resistencia Ambiental	Doble peso del cable
Resistencia a los rayos UV, mínima y sin degradación	≥ 100 horas de exposición en una cámara de vida UV acelerada

Embalaje y pesos

Altura, apiñado	30,4 cm 11,969 pulgadas
Ancho, compacto	27,9 cm 10,984 pulgadas
Longitud, empaquetado	2,5 cm 0,984 in
Incluido	Adaptador angular Hardware
Cantidad de envasado	1
Peso, asqueroso	0,45 kg 0,992 lb

Cumplimiento normativo/Certificaciones

Agencia	Clasificación
CHINA ROHS	Por debajo del valor máximo de concentración
REACH-SVHC	Conforme según la revisión SVHC sobre www.andrew.com/ProductCompliance
ROHS	Cumplimiento
Reino Unido-ROHS	Cumplimiento



* Notas al pie

Altura máxima de la chimenea	Fibra, híbrido, potencia
------------------------------	--------------------------