



55960B

Cargador Inalámbrico Magnético 2 en 1 de 25W



Puntos de Venta

1. Carga Rápida Inalámbrica de 25W: Potencia certificada Qi2 que carga el iPhone 16 Pro Max al 50% en solo 30 minutos.
2. Doble Carga Sencilla: Carga inalámbricamente tu iPhone y AirPods, más un puerto USB-C de 5W para dispositivos adicionales.
3. Plegable y Listo para Viajar: Diseño delgado y plegable que se desliza en cualquier bolso o bolsillo para un uso que ahorra espacio en cualquier lugar.
4. Agarre Magnético Fuerte: 16 imanes con una fuerza de 7N mantienen tu teléfono perfectamente alineado y seguro.
5. Enfriamiento Inteligente y Seguridad: Sensores NTC monitorean la temperatura 200 veces por segundo para prevenir sobrecalentamiento y sobrecarga.



Especificaciones Técnicas

1. **Entrada:** USB-C1: 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A
2. **Salida:**
 - Área de carga para teléfonos: 25W Máx.
 - Área de carga para auriculares: 5W Máx.
 - USB-C2: 5V/1A
3. **Potencia total de salida:** 35W Máx.
4. **Consumo de energía en reposo:** $\leq 1.8W$
5. **Protocolos compatibles:**
 - Entrada: PD, QC
 - Salida:
 - ✓ Módulo de carga inalámbrica para teléfonos: Qi 2.2 (25W), compatible con versiones anteriores Qi 2.0 (15W)
 - ✓ Módulo de carga inalámbrica para auriculares: Cumple con BPP 5W
6. **Tipos de protección:** Protección contra sobret temperatura, objetos extraños, cortocircuitos y sobrecorriente.
7. **Protección por sobret temperatura con NTC:**
 - Detener salida: entre 70-80°C
 - Restablecer salida: entre 50-60°C
8. **Protección contra subtensión/sobretensión de entrada:**
 - Subtensión: 7.5-8.5V
 - Sobretensión: 15.5-16.5V
9. **Protección contra sobrecorriente:**
 - 9V/12V/15V Auriculares: 1.4-2.2A
 - 9V: Módulo de carga inalámbrica para teléfonos: 1.7-2.7A
 - 12V: Módulo de carga inalámbrica para teléfonos: 1.7-3.3A
 - 15V: Módulo de carga inalámbrica para teléfonos: 1.7-3.3A
 - USB-C2: 1.5-2.1A
10. **Eficiencia de conversión:**
 - Carga inalámbrica para auriculares: >58%
 - Carga inalámbrica para teléfonos: >65%
 - USB-C2: >70%
11. **Luz indicadora:**
 - Encendido/Carga/Carga completa: Luz azul hielo encendida
 - En espera/Anormalidad: Luz azul hielo apagada (el área de carga inalámbrica para teléfonos/auriculares está iluminada)
12. **Frecuencia de trabajo:** 127.8 kHz & 360 kHz, 110 kHz a 148.5 kHz
13. **Temperatura de la carcasa:** 55°C Máx. (temperatura ambiente 25°C, prueba a plena carga)
14. **Temperatura de operación:** -10°C a 35°C
15. **Temperatura de almacenamiento:** -20°C a 80°C
16. **Material de la carcasa / Clase de inflamabilidad:** PC+ABS / 94V-0
17. **Fuerza de atracción magnética:** Aproximadamente 7N
18. **Número de pines de la interfaz:** USB-C: 16 PIN
19. **Información de la pieza:** Cable C-C 3A de 1 metro