

Ficha de datos | Código: 206-1125

Pelacable «Quickstrip Vario»; Estándar, 0,03 mm²...16 mm²; con tenaza corta-cable

<https://www.wago.com/206-1125>



Color: green/black



Datos de conexión

Longitud de pelado	3 ... 21 mm / 0.12 ... 0.83 pulgadas
Conductor rígido	0,03 ... 16 mm ² / 32 ... 5 AWG
Conductor flexible	0,03 ... 16 mm ² / 32 ... 5 AWG
Conductor semirrígido	0,03 ... 16 mm ² / 32 ... 5 AWG

Datos mecánicos

Replaceable blade	Sí
Cutting function	Sí
Automatic conductor cross-section adjustment	Sí
Partial stripping function	Sí

Datos de material

Color	green/black
Carga de fuego	0 MJ
Peso	195 g
Conductor material	For copper / for aluminum

Datos comerciales

PU (SPU)	1 UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4066966861747
Número de arancel aduanero	82032000000

Product Classification

UNSPSC	27112116
ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 206-1125



Documentation

Operating Instructions

Bedienungsanleitung 206-1125 Quickstrip Vario 2023	pdf 926.95 KB	
--	------------------	--

Operating instructions 206-1125 Quickstrip Vario EN	pdf 925.13 KB	
---	------------------	--

1 Productos apropiados

1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Herramienta

1.1.1.1 Herramienta para desforrar



Código: 206-1127

Juego de cuchillas; Cuchilla en V, 0,14 mm²...4 mm²; para 206-1125



Código: 206-1128

Juego de cuchillas; Cuchilla ovalada, 10 mm²...16 mm²; para 206-1125



Código: 206-1126

Juego de cuchillas; Estándar, 0,03 mm² ...16 mm²; para 206-1125



Código: 206-1131

Protector de corte de repuesto; para 206-1125



Código: 206-1132

Repuesto de mordazas de sustitución; para 206-1125



Código: 206-1129

Repuesto de tope de pelar; para 206-1125

Instrucciones de manejo



Corte de conductor.



Pelado parcial de conductor.