

Liquid Tight Flexible Steel Conduit (LTFC)



Descripción:

Conduit flexible de acero galvanizado con recubrimiento exterior hermético (PVC), diseñado para proteger cables eléctricos en ambientes industriales exigentes.

Aplicaciones:

- Instalaciones eléctricas industriales
- Ambientes húmedos o con presencia de aceites
- Conexión de maquinaria y equipos
- Uso en exteriores e interiores

Materiales:

- Núcleo: Acero galvanizado
- Recubrimiento exterior: PVC resistente a la corrosión

Características:

- Alta resistencia a la corrosión
- Flexible y fácil instalación
- Protección contra líquidos y polvo
- Larga vida útil

Especificaciones Técnicas:

CAT#	Size	Enclosure Min (mm)	Enclosure Max (mm)	OD Min (mm)	OD Max (mm)	Radio Mín. (mm)	Longitud (m)
LTFC-038	3/8"	12.3	12.8	17.50	18.00	60	30,50,100
LTFC-050	1/2"	15.8	16.3	20.80	21.30	80	30,50,100
LTFC-075	3/4"	20.7	21.2	26.20	26.70	100	30,50,100
LTFC-100	1"	26.4	26.8	32.70	33.40	150	30,50
LTFC-125	1-1/4"	34.7	35.4	41.40	42.20	180	15,30
LTFC-150	1-1/2"	40.0	40.6	47.40	48.30	200	15,30
LTFC-200	2"	51.3	51.9	59.40	60.30	250	15,30
LTFC-250	2-1/2"	63.0	63.6	72.10	73.00	300	7.5,15
LTFC-300	3"	78.0	78.7	87.90	88.90	450	7.5
LTFC-400	4"	101.6	102.6	113.20	114.30	600	7.5