

## Hoja de especificaciones

### Extensor inalámbrico HDMI KVM

4K@60Hz, Transmisión hasta 50 metros,

1TX-4RX



| Modelo                            |                            | TT699KVM-V2.0  |
|-----------------------------------|----------------------------|--|
| Fuente de alimentación            | Tensión/Corriente          | DC 5V/2A   |
|                                   | Consumo de energía         | TX ≤ 5W, RX ≤ 4W   |
| HDMI<br>Rendimiento<br>y interfaz | Versión HDMI               | HDMI 2.0   |
|                                   | Versión de HDCP            | HDCP 1.4/HDCP 2.2  |
|                                   | Tasa máxima de transmisión | 18 Gbps  |
|                                   | Resolución soportada       | 4096x2160@24/30/50/60Hz,   |
|                                   |                            | 3840x2160@24/30/50/60Hz,   |
|                                   |                            | 1080P@50/60Hz, 720P@50/60Hz,<br>1920x1200@60Hz   |
| Entrada y salida de la señal TMDS | 0.7~1.2Vp-p (TMDS)         |  |
| Símbolo de entrada y salida DDC   | 5Vp-p (TTL)                |  |
| Transmisión                       | Bandas de frecuencia Wi-Fi | 5,18-5,24 GHz  |
|                                   | Distancia de transmisión   | Relación uno a uno ≤50 m;  |
|                                   |                            | Uno a dos ≤30 m;   |
|                                   |                            | Uno a tres ≤20 m;  |
|                                   |                            | Uno a cuatro ≤15 m   |
|                                   | Latencia                   | 4K@60Hz: 120~180ms   |
|                                   |                            | 1080P@60Hz: 70~120ms   |
|                                   |                            | Solo a título de referencia, los retrasos pueden variar según la resolución, la distancia de transmisión y la capacidad de conexión. |
|                                   | Tipos de conexión          | Uno a uno  |
|                                   |                            | Uno a dos  |
| Uno a tres                        |                            |  |
| Uno a cuatro                      |                            |  |
| Asociación de SSID                | Soportado                  |  |
| Rendimiento IR                    | Frecuencia infrarroja      | 20-60 kHz  |
|                                   | Rango de recepción         | ≤ 5m   |
| Señal de Comando                  | Dispositivo USB            | Teclado/Mouse/Pantalla táctil  |

|                                      |                               |                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>En funcionamiento<br/>Entorno</b> | Temperatura de funcionamiento | -20~60°C                         |
|                                      | Temperatura de almacenamiento | -30~70°C                         |
|                                      | Humedad (sin condensación)    | 0~90% de humedad relativa        |
| <b>Físico<br/>Propiedades</b>        | Dimension                     | TX: 106(W) x 103(L) x 20.6(H) mm |
|                                      |                               | RX: 106(W) x 103(L) x 20.6(H) mm |
|                                      | Color                         | Negro                            |
|                                      | Material                      | Metal                            |
|                                      | Peso neto                     | TX:294g; RX:295g                 |