



CA-USB3/AAE

Cable extensor activo USB 3.0



CA-USB3/AAE es un cable extensor activo diseñado para extender las señales USB 3.0. Normalmente, los cables USB tienen una longitud máxima de aproximadamente 2 metros (6 pies), CA-USB3/AAE permite longitudes de cable de hasta 15 m (50 pies). Este cable alimentado por bus contiene componentes electrónicos activos que le permiten extenderse sin pérdida de señal ni problemas potenciales de rendimiento. Sin necesidad de una fuente de alimentación externa, CA-USB3/AAE es ideal para usar con cámaras USB, impresoras, webcams, teclados, ratones y más. Nota: este cable es solo para transferencia de datos, no para carga

FEATURES

Verdadero Plug-and-Play: - No se necesitan controladores adicionales

USB 3.0 de súper velocidad (5 Gbps) estándar: - Compatible con USB 3.0

Construcción de alta calidad: - 2 pares 24AWG + 1 par 26AWG + 2 cables 22AWG + 2 cables de drenaje 24AWG

No External Power - Toma energía del dispositivo de fuente USB

Búferes Entrante y Saliente de la Señal

Clasificación CM-c (ETL)

Selección variada de longitudes - Disponible en versiones de 4,6 a 15 m (15 a 50 pies)



TECHNICAL SPECIFICATIONS

General	TIPO: USB 3.0 de alta velocidad MAX. VELOCIDAD DE DATOS: 5 Gbps
USB Features	Integrated USB Hubs CA-USB3/AAE – 10ft to 15ft: 1 Tier Integrated USB Hubs CA-USB3/AAE – 25ft to 35ft: 2 Tiers Integrated USB Hubs CA-USB3/AAE – 50ft: 3 Tiers
PHYSICAL	CONECTOR A: USB 3.0 tipo-A macho CONECTOR B: USB 3.0 tipo-A hembra
MECHANICAL	Radio de curvatura del cable 70 mm
CONDUCTORS	Composición del cable: 2 pares 24AWG + 1 par 26AWG + 2 cables 22AWG + cables de drenaje 24AWG 24AWG: Cable STP, cobre sólido, aislamiento FEP, 1.35 mm OD, blindado - AL - Foil / Mylar y cinta Mylar, ambos con 25% mín. superposición 26AWG: Cobre trenzado simple, aislamiento HD-PE, 0,9 mm de diámetro exterior 22AWG: Cobre trenzado simple, aislamiento SR - PVC, 1.25 mm de diámetro exterior, blindado con AL - Foil / Mylar - 25% mín. Cobre superpuesto y estañado - 80% de cobertura mínima
JACKET	Material: CLORURO DE POLIVINILO O.D.: 7 mm Color: Negro
Power	15ft and 25ft length 4.4W 35ft length 4W 50ft length 3.5W
Environmental Conditions	Working temperature -10°C ~ +55°C



CONFIGURATIONS

CA-USB3 / AAE-10	Cable extensor activo USB 3.0
CA-USB3 / AAE-15	Cable extensor activo USB 3.0
CA-USB3 / AAE-25	Cable extensor activo USB 3.0
CA-USB3 / AAE-35	Cable extensor activo USB 3.0
CA-USB3 / AAE-50	Cable extensor activo USB 3.0