

EPCOM PROAUDIO

Altavoz de Columna Activo Portátil

EP-12A35



Descripción General

El EP-12A35 es un sistema de altavoz de columna lineal activo y portátil, diseñado para uso en presentaciones móviles, pequeños y medianos clubes, auditorios, salones de banquetes, salas multiusos y diversas ocasiones de alto nivel.

Características

- Incorpora un woofer de 12 pulgadas y ocho drivers medio-agudos de 3.5 pulgadas.
- Woofer fabricado en madera contrachapada de abedul de 15 mm; columna en abedul de 9 mm; superficie con pintura texturizada resistente al desgaste.
- Sistema de array lineal activo con alto SPL, amplio rango de graves, portabilidad y fácil instalación.
- Woofer con diseño band-pass de doble inversión para potentes graves; drivers medio-agudos con tapón de fase para fuente de sonido lineal compacta.
- DSP integrado con compresión optimizada, refuerzo de graves, y reducción de ruido con un botón.

Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES	
Modelo	EP-12A35
Potencia nominal	600 W + 600 W
Potencia de pico	2400 W + 2400 W
Frecuencia de cruce	4to orden / 200 Hz, DSP
Rango de frecuencia	40 Hz – 20 kHz
Entradas	2× XLR multifunción, 1× RCA estéreo
Salida	1× XLR
SPL máximo (nominal/pico)	122 dB / 128 dB
Voltaje de entrada	CA 220 V, 50–60 Hz
Cobertura	140° (H) × 40° (V)
Woofer	12" × 1
Altavoz medio-agudo	3.5" × 8
Peso neto	25.5 kg
Dimensiones woofer (H×W×D)	625 × 365 × 450 mm
Dimensiones columna (H×W×D)	800 × 103 × 180 mm
Varilla de soporte	800 × 35 × 50 mm
Altura total	2000 mm