

裁切线 _____ 压痕线 _____ V槽线 _____ 半穿刀 _____	辅助线 _____ 牙 刀 _____ 画 线 _____
☒ 外表面视图	☐ 内表面视图

macOS | لايديتال

版本	变更描述	变更日期	平面
A01	初始发行	2025.06.18	邓始景
A02	更改菲林	2025.07.21	袁蓉辉
A03	更改阿语菲林	2025.07.25	袁蓉辉
A04	图示删除键盘其它部分菲林	2025.08.13	袁蓉辉
A05	更改键盘开机步骤	2025.09.02	邓始景
A06	更改警示语	2026/1/22	袁蓉辉

[illegible]

彩盒：

1. 材质：80g哑粉纸
2. 印刷颜色：1C
3. 工艺：风琴折
4. 成型尺寸：125x180mm
5. 展开尺寸：500x540mm
6. 尺寸公差：±1 mm
7. 印刷偏位：≤0.5 mm
8. 套印偏位：≤0.35 mm
9. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH
10. 印刷油墨（成品）矿物油含量需满足MOSH(C16-C35)小于0.1%；
MOAH（1-7芳香环）小于0.1%；MOAH（3-7芳香环）小于0.0001%。

SELECT			V							SCALE	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技有限公司			
Dim TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL	1:1				
0~6	0.05	0.05	0.10						0.20		SHEET 1/1	物料名称: 说明书		
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20					
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25		UNIT mm	产品名称	项目工程师	核准
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30					
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50					
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80		多模无线键盘	陈靖雯	陈雨霜	
DRAFT TOLERANCE			± 0.20°		CRITICAL DIM. MARK				*					