

Cajas de Derivación e Interconexión | Linkedpro Nota de confidencialidad y reserva: Toda la información contenida en este documento se considera correcta al momento de su emisión. Syscom se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso y no posee validez contractual a menos que esté expresamente autorizado.

Características Principales:

Las cajas de distribución Linkedpro están diseñadas para ofrecer la máxima protección de cableado y conexiones en entornos exigentes. Su construcción robusta garantiza un aislamiento óptimo y una prolongada vida útil.

- Material del cuerpo: Plástico ABS de alta resistencia.
- Material del empaque: PVC.
- Protección ambiental: Diseñadas a prueba de agua y polvo.
- Resistencia física: Alta resistencia al impacto y protección contra la corrosión.
- Capacidad: Excelente aislamiento eléctrico.

Características Principales:

- Norma de implementación: IEC60529.
- Nivel de impermeabilidad: IP55 / IP65 (según el modelo).
- Resistencia al impacto: IK07.

Modelos y Dimensiones Disponibles: Todos los valores sin tolerancias explícitas deben ser tomados únicamente como valores de referencia. Las especificaciones corresponden al producto suministrado directamente por Syscom.

Modelo	Dimensión (mm) Cantidad de Puertos Diámetro de Puerto (mm)	Observaciones
LPWBX80	80 × 80 × 50 mm	Incluye 4 empaques (gaskets)
LPWBX100	100 × 100 × 70 mm	Incluye 7 empaques (gaskets)
LPWBX150	150 × 110 × 70 mm	Incluye 10 empaques (gaskets)
LPWBX200	200 × 155 × 80 mm	Incluye 10 empaques (gaskets)
LPWBX300	300 × 250 × 120 mm	Incluye 12 empaques (gaskets)

Términos y Condiciones Legales La información contenida en este documento no puede ser copiada, reimpressa o reproducida en ninguna forma, total o parcial, sin el consentimiento previo y por escrito de Syscom. Cualquier modificación posterior al producto suministrado puede alterar los resultados de rendimiento y las especificaciones aquí descritas. © SYSCOM, Todos los derechos reservados.