

Cable Óptico Activo

Especificaciones

Cable óptico activo HDMI 4K real de 15 m / 20 m / 30 m

EPF-OH4K15MD — 15 m

EPF-OH4K20MD — 20 m

EPF-OH4K30MD — 30 m

	EPF-OH4K15MD	EPF-OH4K20MD	EPF-OH4K30MD
Longitud del cable	15 m	20 m	15 m
Tipo de cable	Fibra óptica híbrida (OM2) + cobre		
Entrada de vídeo	1 x HDMI™ Tipo A macho		
Salida de vídeo	1 x HDMI™ Tipo A macho		
Velocidad de datos máx.	18Gbps		
Reloj de píxel máx.	600 MHz		
Resolución máx. / Distancia	4096×2160@60Hz 4:4:4		
Compatibilidad	HDMI™ 2.0b / HDCP 2.2 / HDR / ARC		
Señales	TMDS / HDCP / EDID / CEC		
Audio	LPCM / Dolby TrueHD / DTS-HD Master Audio		
Conductor	4 x fibra óptica OM2 + cobre		
Radio de curvatura	20 mm (mín.)		
Alimentación	No requiere alimentación externa		
Carcasa del conector	Carcasa metálica		

Cable Óptico Activo

	EPF-OH4K15MD	EPF-OH4K20MD	EPF-OH4K30MD
Peso del cable	430 g	720 g	980 g
Material de cubierta	PVC		
Diámetro exterior del cable	4.8 mm		
Consumo de energía	0.285 W		
Temperatura de operación	0°C - 40°C		
Temperatura de almacenamiento	-20°C - 60°C		
Humedad	20% - 80% HR, sin condensación		
Protección ESD	IEC61000-4-2: +8kV (aire) y +4kV (contacto)		