

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO — SERIE DE SENSORES DE MOVIMIENTO

Nombre del Producto	Ceiling motion sensor switch		
Modelo	GD-PIR303		
Características Generales	Material de la Carcasa	ABS	
	Material del Difusor	PC	
	Color del Producto	Blanco	
	Grado de Protección IP	IP20	
	Temperatura de Funcionamiento	-20°C ~ +40°C	
	Vida Útil del LED	20 000 horas	
	Vida Útil del Producto	20 000 horas	
	Regulable (Dimmable)	No	
Características del Sensor	Tipo de Sensor	Sensor PIR, Sensor Fotosensible	
	Ángulo de Detección	360°	
	Modo de Iluminación	Todo el día / Noche (Atenuado)	
	Luminosidad de Encendido	< 3 ~ 2000 Lux (ajustable)	
	Retardo de Tiempo	10 seg ~ 15 min (ajustable)	
	Velocidad de Detección de Movimiento	0.6 ~ 1.5 m/s	
	Distancia de Detección (Horizontal)	Máx. 6 m (24°C)	
	Distancia de Detección (Vertical)	2-4 m	
Características Eléctricas	Consumo de Energía	0.45 W (trabajo), 0.1 W (reposo)	
	Carga Nominal	300 ~ 1200 W	
	Corriente Nominal	0.02 A	
	Voltaje de Entrada	AC220-240V / AC110-240V	
	Frecuencia de Entrada	50/60 Hz	
	Factor de Potencia	0.11	
Dimensiones	Tamaño del Producto	ø76mm × H76mm	

	Orificio de Corte	ø61.5mm	
Instalación	Método de Instalación	Montaje en techo	
	Altura de Instalación	2 ~ 4 m (Sugerido)	
Embalaje	Método de Embalaje	Caja de cartón	
	Tamaño del Embalaje	8 × 7.8 × 11.5 cm	
	Cantidad	50 UNID/CTN (Estimado)	
	Tamaño de la Caja	42 × 61 × 20 cm (Estimado)	
Peso	Peso del Producto	0.1 KG	
	Peso con Embalaje	0.11 KG	
	Peso de la Caja	6.7 KG (Estimado)	