

FICHA TÉCNICA DE ESLINGA DE IZADO DE POLIÉSTER

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Standard de Fabricación:** Conforme a JB/T8521.1-2007.
- **Material:** 100% Poliéster de Alta Tenacidad.
- **Longitud del Producto (Inspeccionado):** 3m ✓
- **Factor de Seguridad:** 5:1 ✓

2. TABLA DE CAPACIDADES DE CARGA (WLL)*

Código de Color										
	Vertical (1t)	Extrangulado (0.8t)	En Cesta (2t)	Cesta 45° (1.4t)	Cesta 60° (1.7t)	Cesta 90° (1.4t)	Cesta 120° (1t)	2 Piernas 90° (1.4t)	3-4 Piernas (2.1t)	Multi-Piernas (1.7t)
1T Violeta	1.0	0.8	2.0	-1.9	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.7
2T Negro	2.0	1.6	4.0	3.6	5.4	3.8	2.0	2.0	2.0	3.4
3T Amarillo	3.0	2.4	5.0	5.7	5.1	4.2	3.0	3.0	4.2	5.1
4T Gris	4.0	3.2	8.0	7.6	5.1	5.1	4.2	4.0	5.6	6.8
5T Rojo	5.0	4.0	10.0	9.5	8.5	7.0	5.0	5.0	8.4	10.2
6T Marrón	6.0	6.0	12.0	15.2	15.2	8.4	8.4	10.0	11.2	13.6
8T Azul	8.0	8.0	14.0	17.0	13.6	11.2	8.4	10.0	14.0	17.0
10T Naranja	10.0	9.6	26.0	22.8	17.0	14.0	12.0	14.0	14.0	16.8
12T Naranja	12.0	12.0	24.0	22.8	28.4	16.0	12.0	12.0	16.8	20.4
25T Naranja	25.0	20.0	50.0	47.5	42.5	35.0	25.0	25.0	42.5	35.0
30T Naranja	30.0	24.0	60.0	57.0	57.0	42.0	42.0	30.0	42.0	51.0

3. GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD



No usar si hay daños visibles o quemaduras.



Evitar aristas vivas, usar protectores.



No hacer nudos en la eslinga.



Mantener personal fuera de la zona de carga.



No exponer a álcalis o ácidos fuertes.



No usar a temperaturas >100°C.

*Equivalente al color verde correspondiente a 2 toneladas