

Los pasacables LinkedPRO están diseñados para facilitar la instalación de cables en ductos y tuberías, ofreciendo máxima resistencia, flexibilidad y durabilidad.



Alta resistencia y durabilidad



Ligero y flexible



Fácil de usar



Tamaño y color personalizables



COMPONENTES

Varilla de fibra de vidrio



Flexible y resistente, ideal para guiado en ductos.

Guía de varilla



Dirige la varilla de forma segura dentro del ducto.

Sujetador de varilla



Mantiene la varilla firmemente enrollada y ordenada.

Freno



Permite bloquear la varilla para mayor control y seguridad.

Cabeza guía de cobre



Facilita el paso por curvas y protege la varilla.

Agarre



Diseñada para un agarre cómodo y transporte sencillo.

Rueda



Diseñada para un despliegue suave y sin enredos.

Estructura



Fabricada en acero reforzado para una mayor durabilidad y estabilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	DISTANCIA (Metros)	PESO (Kgs)	DIÁMETRO DE LA FIBRA DE VIDRIO (mm)	GROSOR DEL REVESTIMIENTO ABS (mm)	RUEDAS DE GOMA	DIÁMETRO DEL CABEZAL DE COBRE (mm)	PIEZAS Y ACCESORIOS
LP-GJC-10M	10	1.25	300	0.75	NO	4.8	SI
LP-GJC-20M	20	2.5	300	0.75	NO	4.8	SI
LP-GJC-30M	30	4.5	300	0.75	NO	4.8	SI
LP-GC-6-60M	60	9	600	1	NO	6.3	SI
LP-GC-6-100M	100	11	600	1	NO	6.3	SI
LP-GC-6-150M	150	13	600	1	NO	6.3	SI
LP-GC-8-100M	100	33	800	1	SI	8.3	SI
LP-GC-9-150M	150	36	900	1	SI	10.2	SI
LP-GC-11-200M	200	55	1200	1.5	SI	11.3	SI
LP-GC-14-300M	300	113	1400	2	SI	14.3	SI
LP-GC-R-8-100M	100	33	800	1	SI	8.3	SI
LP-GC-R-11-200M	200	55	1200	1.5	SI	11.3	SI

ESPECIFICACIONES GÉNERALES

- Temperatura de trabajo: -40 °C a +80 °C (-40 °F a 176 °F)
- Resistencia mínima a la tracción: 4000N +/-5%
- Densidad de la varilla: 137 gr/m
- Elongación en ruptura: 2.5 - 3%
- Módulo de flexión: > 46,500 Mpa
- Radio mínimo de curvatura: 388 mm

DESCRIPCIÓN

Los pasacables LinkedPRO son utilizados para insertar, empujar y jalar cables de fibra de vidrio dentro de ductos. Están compuestos por ocho componentes: varilla de fibra de vidrio, cabeza guía de cobre, guía de varilla, sujetador de varilla, agarre, estructura de acero, freno y ruedas. Su marco reforzado de acero de alta calidad soporta el peso de la varilla de fibra de vidrio. El recubrimiento con pintura en polvo o galvanizado brinda resistencia a la corrosión. Disponibles en diferentes colores para adaptarse a las necesidades del cliente. El freno manual y la rueda de goma facilitan el movimiento en el sitio de trabajo. Generalmente, los pasacables medianos incluyen ruedas de poliuretano, y los de gran tamaño incluyen ruedas de goma.

ESTRUCTURA INTERNA DE LA VARILLA

1 La varilla de fibra de vidrio consta de tres partes: Recubrimiento ABS, Cobre, Fibra de vidrio.



2 La varilla de fibra de vidrio consta de dos partes: Recubrimiento ABS, Fibra de vidrio.



3 La varilla de fibra de vidrio consta de tres partes: Recubrimiento ABS, Alambre de acero, Fibra de vidrio.

