

UGREEN 20W 2-Port Fast Charger US Black 2-Pack 55372



Specifications

*** Salida USB:**

USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A, 20 W máx., sin PPS

USB-A: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W máx.

Salida simultánea USB-C+USB-A: 5 V/3 A (15 W máx.)

* Potencia total de salida: 20 W máx.

* Consumo estático: $\leq 0,1$ W

* Rango de tensión de salida: ± 5 % de la tensión nominal

* Ondulación de salida: 5 V: < 180 mVp-p, 9 V/12 V: < 200 mVp-p

* Compatible Protocolos:

USB-C: PD3.0/2.0 (5 V/9 V/12 V), QC3.0 (3,6 V~12 V), QC2.0 (5 V/9 V/12 V), AFC (9 V/12 V, máx. 18 W), FCP (9 V/12 V, máx. 18 W), SCP (10 V/2 A), APPLE (5 V/2,4 A), SAMSUNG (5 V/2 A), BC1.2 (5 V/1,5 A) USB-A: QC3.0 (3,6 V~12 V), QC2.0 (5 V/9 V/12 V), AFC (9 V/12 V, máx. 18 W), FCP (9 V/12 V, máx. 18 W), SCP (10 V/2 A), APPLE 5 V/2,4 A, SAMSUNG 5 V/2 A, BC1.2 (5 V/1,5 A)

* Tipos de protección: Sobretemperatura, Sobretensión, Cortocircuito y Sobrecorriente

* Eficiencia de conversión: Alcanza el nivel 6 de eficiencia energética, con 5 V ≥ 81 % y 9 V/12 V ≥ 85 %

* Valor de protección contra sobretensión de salida: 110 %-130 % de la potencia nominal Voltaje

* Valor de protección contra sobrecorriente de salida: 105-130 % de la corriente de salida nominal

* Función de filtrado: disponible

* Temperatura máxima de la carcasa: 77 °C (temperatura ambiente: 25 °C, prueba de carga completa, temperatura máxima medida de la carcasa: aproximadamente 57 °C)

* Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 25 °C (temperatura ambiente de trabajo para la prueba de seguridad)

* Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 80 °C * Altitud de aplicación: ≤ 5000 metros

* Material de la carcasa/ Clasificación de resistencia al fuego: PC/V0

* Pines de interfaz: USB-C: 16 pines, USB-A: 4 pines

* Dimensiones del producto: (48,6 x 48 x 28) $\pm 0,5$ mm

* Información del cable: Ninguno

Selling points

- Este cargador puede conectar un cable de carga A y C al mismo tiempo, para que puedas cargar varios dispositivos al mismo tiempo. Este cargador puede conectar un cable de carga A y C al mismo tiempo, para que puedas cargar varios dispositivos al mismo tiempo. 20 W solo para el puerto C, 18 W máximo cuando se usa solo el puerto A, 15 W de salida total es posible tanto para el puerto A como para el puerto C. Además, puedes conectar el cable A y C al mismo tiempo, mejorando la flexibilidad de la combinación de la función de carga y la compatibilidad con una variedad de dispositivos. Además, tiene una función de carga rápida para proporcionar una experiencia de carga eficiente y rápida.
- [Carga rápida compatible con PD3.0] Compatible con los estándares de carga USB-C PD3.0, lo que permite una carga rápida y eficiente. También cuenta con certificación PSE, que permite que la batería de tu dispositivo se cargue de forma rápida y segura, permitiéndote usarlo cómodamente en cualquier momento. Con carga rápida PD3.0 y certificación PSE, este cargador para smartphones ofrece tranquilidad y comodidad.
- Adopta el semiconductor de potencia de última generación GaN Fast II (nitruro de galio): Este material semiconductor de potencia de última generación, utilizado en maquinaria industrial como satélites, se ha aplicado a este cargador. Este cargador de GaN reduce la pérdida de energía y la generación de calor en comparación con los semiconductores de silicio convencionales, lo que lo hace más compacto y eficiente.
- [Compacto y portátil]: Este cargador para smartphones es compacto y fácil de transportar. Su pequeño tamaño incorpora tecnología de carga de alta eficiencia, lo que facilita su uso en cualquier lugar. Puede cargar su smartphone o tablet en cualquier momento y lugar, cómodamente, lo que prolonga su vida útil. Su pequeño tamaño facilita su almacenamiento en el bolso o bolsillo, reduciendo la carga al transportarlo.
- (Función de protección segura/Soportar firme) Equipado con múltiples sistemas de protección de carga, incluyendo protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento, sobrecorriente y cortocircuito, y con certificación PSE, puede usarlo con confianza. Además, la tecnología patentada de UGREEN detecta automáticamente la salida según el dispositivo conectado, proporcionando una carga potente y segura con la corriente óptima. Además, utiliza material de PC ignífugo, con un nivel de resistencia al fuego de hasta UL94-V0. Combina la durabilidad y la seguridad de un adaptador de CA.
- Compatible con múltiples estándares de carga, pequeño pero altamente compatible: Este cargador USB-C te permite disfrutar libremente de la vida de tus dispositivos. No solo es compatible con PD3.0, sino también con varios estándares de carga, como QC3.0, SCP, AFC, BC1.2, y es compatible con iPad Pro/iPad mini/iPhone/smartphones/tabletas Android/iWatch/MacBook Air/AirPods Pro, etc.
- Garantía de 24 meses: Los productos adquiridos en nuestra tienda ofrecen una garantía de 24 meses. Garantizamos tu producto desde el momento de la compra hasta la fecha de solicitud. Nota: La garantía no cubre ningún daño intencional al cliente o a un tercero.