

Hoja de especificaciones

Conmutador HDMI™ 4×1 de 48Gbps con eARC

| Técnico | |
|---------------------------|---|
| Compatibilidad HDMI | HDMI 2.1 |
| Compatibilidad HDCP | HDCP 2.3 |
| Ancho de banda de video | 48Gbps FRL y 18Gbps TMDS |
| Latencia de audio | Sin latencia |
| Latencia de video | Sin latencia |
| Resolución de video | Hasta 8K@60Hz 4:2:0 12bit, 8K@30Hz 4:4:4 12bit, 4K@120Hz 4:4:4 12bit |
| Profundidad de color | 8/10/12bit |
| Espacio de color | RGB_4:4:4, YCbCr_4:4:4, YCbCr_4:2:2, YCbCr_4:2:0 |
| Control remoto infrarrojo | Con pila botón CR2025 |
| Formatos de Audio | <p>Entrada/Salida HDMI: LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DTS:X, DSD</p> <p>Salida de audio eARC: LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DTS:X, DSD</p> <p>Salida de audio extraído: Óptico: LPCM 2.0CH/Dolby/DTS 5.1CH Analógico: LPCM 2.0CH</p> |
| HDR | HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG |
| Protección ESD | IEC 61000-4-2: ±8kV (Descarga por brecha de aire), ±4kV (Descarga de contacto) |

Switch de Video

EPC-SWC41A

| Conexiones | | | | |
|---|--|---------|----------|----------|
| Entrada | 4 × HDMI IN [Tipo A, 19 pines hembra] | | | |
| Salida | 1 × HDMI OUT [Tipo A, 19 pines hembra] 1 × ÓPTICO [S/PDIF] 1 × L/R [Mini-jack estéreo de 3,5 mm] | | | |
| Control | 1 × SERVICE [USB Tipo C, puerto de actualización] | | | |
| Mecánicas | | | | |
| Carcasa | Recinto de metal | | | |
| Color | Negro | | | |
| Dimensiones | 176mm [Ancho] × 68mm [Profundidad] × 18mm [Altura] | | | |
| Peso | 315g | | | |
| Fuente de Alimentación | Entrada: AC100-240V 50/60Hz; Salida: DC 5V/1A (estándares US/EU, certificado CE/FCC/UL) | | | |
| Consumo de Energía | 5 Vcc 0.5 A 2.5 W | | | |
| Temperatura de Operación | 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F | | | |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F | | | |
| Humedad de Operación | 20%~80% de humedad relativa, sin condensación | | | |
| Humedad de Almacenamiento | 10%~90% de humedad relativa, sin condensación | | | |
| Cable HDMI Recomendado | | | | |
| Resolución de Video | 8K | 4K60 | 4K24 | 1080P |
| Longitud del Cable HDMI (HDMI IN / OUT) | 2m/6.6ft (Ultra HDMI 2.1) | 8m/26ft | 12m/39ft | 15m/49ft |
| Se recomienda encarecidamente el uso de cables "Premium High Speed HDMI". | | | | |