

ESPECIFICACIÓN

Kit extensor KVM (Teclado, video, Mouse)

HDMI 1080P@60 Hz,70 metros, 4K30Hz,40metros con cable CAT6

Modelo	TT223KVM	
Técnica	Transmisor	Receptor
Conformidad HDMI	HDMI1.4	
Cumplimiento de HDCP	HDCP1.4	
HDR	HDR10	
Mediim transmision	CAT6/CAT6A/CAT7	
Distancia de transmisión	4K30Hz to 40metros, 1080P@60Hz to 70 metros	
Ancho de banda de video	10.2Gbps	
soporte de resolución	800x600,1024x768,1280x720,1280x960,1366x768,1440x900, 1680x1050,1920x1080,480i@60Hz,480p@60Hz,576i@50Hz, 576p@50Hz,720p@50/60Hz,1080i@50/60Hz, 1080p@24/25/30/50/60Hz, 3840x2160@24/25/30Hz	
Soporte de audio	PCM, LPCM, DTS HD, DTS Audio	
Señal de entradaTMDs	0.7~1.2Vp-p	
Señal de entrada de DDC	5Vp-p	
Bucle de salida HDMI	sí	
Conexión de receptor múltiple	no	
KVM	sí	
Entrada	HDMI×1; DC2.1,	DC2.1×1, RJ45×1, USB-A x 2
Salida	HDMI×1, RJ45 ×1, USB-A x 1	HDMI×1, L/R x 1
Control de fuente HDMI	Teclado, video, Mouse	
Conector HDMI	Tipo A, hembra, 19 pines	
Mecánico	Transmisor	Receptor
Alojamiento	Cerramiento metalico	
Dimensiones	75.0(L) x 85.0(W) x 20.0(H)mm	
Peso neto	TX: 180g	RX: 180g
Fuente de alimentación	5V/1A	
Consumo	2.5W	2.5W
Temperaure operación	-20~60°C	
Temperatura de almacenamiento	-30~70°C	
Humedad relativa	0~90%RH (sin condensación)	
Protección estática	Implementation of the standard: IEC61000-4-2 1a Contact discharge level 2 (4KV) 1b Air discharge level 3 (8KV)	
	Protección contra la iluminación, Protección contra sobretensiones	