

Marca: EPCOM TITANIUM



**Kit Divisor y Extensor HDMI TT314-4K-HDBITT**

**Hoja de especificaciones  
4K@60Hz Kit 1x4 Divisor y Extensor HDMI**

Modelo	TT314-4K-HDBIT	
Proyectos	Transmisor	Receptor
<b>Vídeos</b>		
Interfaz de entrada	1 × HDMI	4 × RJ45
Interfaz de salida	1 × RJ45	4 × HDMI
Longitud HDMI	≤5m	≤5m
Velocidad de transferencia máxima	18 Gbps	
Cumplimiento HDMI /HDCP	HDMI 2.0	
	HDCP 1.4/HDCP 2.2	
Resoluciones	4096x2160@24/30/50/60Hz, 3840x2160 @ 24/30/50/60Hz, 1080P @ 24/25/30/50/60Hz, 720P @ 50/60Hz, 576P @ 60Hz, 480P @ 60Hz, 1920x1200, 1680x1050, 1600x900, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600	
Distancia de transmisión	CAT5 80m/ CAT5E 100m/ CAT6 120m	
Retardo de transmisión	1080P: 80 ~ 130ms	
	4K @ 60Hz: 150 ~ 220ms	
<b>Señal de audio</b>		
Interfaz de entrada	1 × HDMI	4 × RJ45
Interfaz de salida	1 × RJ45	4 × HDMI
Salida HDMI	PCM	
<b>Señal de comando</b>		
Interfaz infrarroja	1x 3.5mm IR OUT	1x3.5 mm IR IN
Rango de recepción infrarroja	≤5m	
Frecuencia infrarroja	20kHz ~ 60kHz	
<b>Motivación</b>		
Fuente de alimentación	DC 5V/2A	DC 5V/1A
Consumo de electricidad	TX ≤6W	RX ≤ 3W
<b>Entorno operativo</b>		
Temperatura de funcionamiento	- 20°C~60°C	
Temperatura de almacenamiento	- 30°C~70°C	
Humedad	0~90% RH (sin condensación)	
<b>Propiedades físicas</b>		
Vivienda	Hierro	Aluminio
Peso	597g	145 g
Color	Negro	
Dimensiones	252L) * 100 (W) * 25 (H) mm	96,8 (L) * 94 (W) * 23,7 (H) mm
Proteccion	Protección ESD	
	1a Nivel de descarga de contacto 2 (± 4 kV)	
	1b Clase de descarga de aire 3 (±8KV)	
	Estándar de ejecución: IEC61000-4-2	
	Protección contra rayos y sobretensiones	