



► Modelo 2001-130 y Equinox

Sirena giratoria direccional de alta potencia

Las sirenas Federal Signal 2001-130 y Equinox son una sirena de advertencia exterior unidireccional, giratoria y de alta potencia. La salida de alto decibelio proporciona la máxima cobertura con un costo de instalación mínimo. La activación por radio/celular/satélite o IP inalámbrica puede minimizar aún más los costos de instalación al eliminar la necesidad de alquilar líneas de control dedicadas.

El proyector de sirena produce una proyección de sonido de 60 grados que gira a 3 RPM y puede producir tres señales de advertencia diferentes: constante, aullido y aullido rápido. La sirena proporcionará un mínimo de 15 minutos de potencia total desde sus baterías después de una pérdida de alimentación de CA. Los controles de sirena están disponibles con funcionamiento con batería, funcionamiento solar, funcionamiento con CA y funcionamiento con CA con respaldo de batería, control de radio unidireccional y bidireccional, Ethernet cableado o inalámbrico, satélite/celular o línea fija.

La Serie 2001 se ofrece en baja frecuencia (490 Hz) o media frecuencia (790 Hz). Las aplicaciones ideales para esta sirena de advertencia incluyen condiciones climáticas peligrosas, incendios, inundaciones, derrames químicos y otros tipos de emergencias comunitarias o de instalaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Sirena giratoria de alta potencia para máxima cobertura.
- Disponible en frecuencia de rango bajo y medio
- Tres señales de advertencia distintas
- Alimentación de CA o energía solar con funcionamiento con batería o respaldo
- Revestimiento resistente a la intemperie

High Power, Directional Rotating Siren (2001-130/Equinox)

ESPECIFICACIONES

Alimentación:¹

Las sirenas pueden funcionar a 120 VCA, 240 VCA, batería de respaldo

También se puede proporcionar energía solar.

Información de Señal: 2001-130 Equinox

Velocidad de señal/barrido	Rango de frecuencia	
Estable/Continuo	790 Hz	500 Hz
Wail /10 sec.	470-790 Hz	180-500 Hz
Fast Wail /3.5 sec.	600-790 Hz	300-500 Hz

Cobertura:² 2001-130 Equinox

70dB	Hasta 2.00 Km	Hasta 1.9 Km
60dB	Hasta 4.00 Km	Hasta 3.80 Km

Montajes en poste:

Se pueden proporcionar postes de madera, acero, composite u hormigón. Comuníquese con Federal Signal para mas detalles

Comunicaciones:

Federal Signal puede suministrar comunicaciones unidireccionales o bidireccionales. Se pueden combinar radio, IP, línea fija, satélite y celular para proporcionar una solución de alerta sólida

Temperaturas de operación:³ -22°F a 140°F -30°C a 60°C

Dimensions H x W x D: 62" x 37" x 41"
(157 cm x 94 cm x 104 cm)

Net Weight:	20 lbs	190 kg
Shipping Weight:	460 lbs	205 kg
Equinox Net Weight	390 pounds	159 kg
Equinox Shipping Weight	460 pounds	205 kg

COMO ORDENAR

Comuníquese con nuestros ingenieros de ventas de Federal Signal para diseñar un sistema que cumpla con sus requisitos específicos.

Descripción Número de pieza

Información para pedidos de sirenas:

Sirena electromecánica giratoria 130 dBc +/- 1dBc a 30,5 m48 VCC, montaje en poste incluido 2001-130

Sirena electromecánica giratoria, baja frec., 125 dBc +/- 1dBc a 30,5m 48VDC, soporte para poste incluido Equinox

Información para realizar pedidos de control de sirena:

Controlador FC unidireccional, funcionamiento de 120 VCA FC/H/U

Controlador FC bidireccional, funcionamiento a 120 VCA FCTBD/H/U

Controlador FC unidireccional, funciona a 120 VCA batería DCFCB/H/U4

Controlador FC bidireccional, funciona 120 VCA batería DCCTBD/H/U4

Comando y control para instalación de múltiples sirenas:

Consola para activación de sirena (R para montaje en rack) SS2000+/R

Software Commander para activación de sirena basada en PC,

monitorización y control

SFCD5

¹ Comuníquese con Federal Signal para conocer las opciones de alimentación

² La cobertura real depende de muchos factores; comuníquese con Federal Signal para obtener un análisis sólido de su ubicación específica.

³ La sirena puede funcionar en todo este rango de temperatura siempre que la temperatura de la batería se mantenga a 18 °C o más.

⁴ pilas no incluidas

⁵ see product page for additional information

