

# LÉASE ANTES DE INSTALAR

**MARCA:** WI-TEK **MODELO:**

WI-PS306GF-UPS-15A

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

- El equipo debe de ser instalado en interior en un ambiente controlado, y por una persona certificada.
- No exponer temperaturas extremas, polvo, agua, etc.
- Verificar que la toma de corriente eléctrica cumpla con la necesidad de alimentación del equipo.
- Instalar el equipo sin conectar a la corriente eléctrica.


## INSTALACIÓN

Atornillar en la parte trasera los cables correspondientes de cada una de las entradas de corriente, en el orden correcto. Verificar la configuración necesaria de acorde a los Dip-Switch y sus diferentes funciones.

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

El equipo tiene 6 conexiones para diferente aplicación, verificar en donde va el panel solar, la batería y la corriente directa, y sobre los equipos que se van a conectar en los puertos para alimentarlos.

**NOTA:** Puerto 1 soporta PoE 802.3af/at/bt, puerto 2 y 3 soportan PoE 802.3af/at, puerto 4 y 5 soportan PoE pasivo de 24V y PoE 802.3af/at.



## PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

### P.1 El equipo no enciende

- R.1 Asegure que el cable de corriente esté conectado al toma corriente.
- R.2 Asegure que el toma corriente esté funcionando correctamente.
- R.3 Cambie el conector a otro tomacorriente.
- R.4 Asegurar que el método de alimentación es el correcto para el Switch.

**P2. El LED de PoE no se enciende cuando un dispositivo está conectado al puerto correspondiente.**

R1: Asegúrese de que los conectores del cable estén firmemente conectados al interruptor y al dispositivo, el cable UTP debe ser 100% cobre cat5/5e/6.

R2: asegúrese de que el PD sea compatible con el conmutador; consulte la información detallada del PIN en la tabla de definición de PIN.

R3: El cable UTP debe tener menos de 100 metros de largo (328 pies) si no admite la función de extensión.

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES:**

ENTRADA: 18-36 Vcc 15 A max

SALIDA PoE: 24/48 Vcc 60 W max



Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web [www.syscom.mx](http://www.syscom.mx) y realice una búsqueda del modelo indicado e ingrese a la sección "**DESCARGAS**" en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en [www.syscom.mx](http://www.syscom.mx)

\*\*\* Cuando Aplique \*\*\* (Véase documento de referencia de Clasificación de Productos)